

# Table of Contents

<b>Контроль активности абонента .....</b>	3
<b>Контроль активности абонента и отсечение входящего трафика без закрытия сессии .....</b>	3
Настройка .....	4
<b>Контроль активности абонента с закрытием сессии (Subscriber Host Connectivity Verification) .....</b>	4
Настройка .....	4



# Контроль активности абонента

FastDPI имеет два механизма контроля активности абонента по исходящему трафику от абонента в inet:



- Контроль активности абонента и отсечение входящего трафика без закрытия сессии. Это реактивный контроль, который осуществляется "по факту", то есть по приходу пакета к абоненту из inet. Если нет трафика из inet к абоненту, то нет и никакого контроля, ARP пинг для проверки активности абонента. Такой контроль активности ограничивает входящий трафик к абоненту в случае его неактивности, но не завершает сессию абонента.
- Контроль активности абонента с закрытием сессии (Subscriber Host Connectivity Verification) дополняет такой контроль активным мониторингом открытых DHCP-сессий и завершает сессию абонента в случае неактивности.

Оба алгоритма совместимы и могут работать вместе.



Описанные здесь механизмы контроля активности не применяются для PPPoE-абонентов.

PPPoE содержит встроенные стандартные механизмы проверки активности и разрыва сессии по неактивности.

## Контроль активности абонента и отсечение входящего трафика без закрытия сессии

Контроль активности абонента — это функция L2 BRAS, которая позволяет отсечь трафик из inet к абоненту в случае, если абонент не проявляет активности (нет трафика от абонента в сторону inet). В процессе своей работы L2 BRAS для каждого абонента запоминает время T прихода последнего пакета от абонента. В течение времени T + bras\_subs\_activity\_timeout интервал активности абонент считается активным и все пакеты из inet к абоненту пропускаются. Если же абонент становится неактивным, то есть превышен интервал активности со времени последнего пакета **от** абонента, L2 BRAS дропает входящий трафик.

Дополнительно можно задать bras\_subs\_activity\_ping\_timeout функцию пингования абонента в случае, если он стал неактивным. Пинг осуществляется отправкой unicast ARP-запроса абоненту: если придет ответ на такой ARP unicast-запрос, то он обновит время прихода последнего пакета от абонента, то есть абонент будет считаться активным.

Контроль активности работает только на исходящем трафике абонента (от абонента в inet). Особенno актуальным контроль активности может быть для абонентов со статическим публичным адресом.

## **Настройка**

Контроль активности задается следующими параметрами в fastdpi.conf:

- `bras_subs_activity_timeout` — задает интервал активности в секундах. 0 (по умолчанию) — отключить контроль активности
- `bras_subs_activity_ping_timeout` — тайм-аут в секундах пингования абонента ARP-запросом. 0 (по умолчанию) — отключить ARP-пинг абонента. Если абонент неактивен, то ему раз в `bras_subs_activity_ping_timeout` секунд будут посыпаться unicast ARP-запросы.

## **Контроль активности абонента с закрытием сессии (Subscriber Host Connectivity Verification)**

SHCV (Subscriber Host Connectivity Verification) - контроль активности DHCP-абонента, аналогичный [Nokia](#), осуществляет проактивный контроль состояния DHCP-сессии абонента. Если от абонента в inet в течение `bras_dhcp_shcv_interval` секунд нет никакого трафика, fastDPI начинает пинговать абонента отправкой unicast ARP-запроса от имени абонентского шлюза. Ожидание ответа на ARP-запрос — `bras_dhcp_shcv_retry_timeout`, секунд. Если на `bras_dhcp_shcv_retry_count` последовательных ARP-запросов не получено ни одного ответа, либо ARP-ответ содержит другой MAC, абонент считается неактивным, его DHCP-сессия закрывается.

Закрытие DHCP-сессии производится аналогично [CoA Disconnect](#) — выполняются действия согласно опции `bras_dhcp_disconnect`. Аккаунтинг-сессия закрывается с признаком `Acct-Terminate-Cause=4 (Idle timeout)`, при этом VSA `VasExperts-Acct-Terminate-Cause` принимает новое значение 20 "Разрыв по неактивности". SHCV реализован на основе API мониторинга активных сессий (груминг `ip_db`).

## **Настройка**

- `bras_dhcp_shcv_interval` — интервал неактивности, секунд; 0 — SHCV отключен (по умолчанию).
- `bras_dhcp_shcv_retry_timeout` — время ожидания ответа на ARP-запрос, секунд. По умолчанию = 3 секунды.
- `bras_dhcp_shcv_retry_count` — число ARP-запросов без ответа. По умолчанию = 3 запроса.