Содержание

Общие параметры для PPPoE и PPPoL2TP	
Параметры CLI	4

Общие параметры для PPPoE и PPPoL2TP

Параметр	Описание	Значение по умолчанию и возможные значения
bras_ppp_mru_max	Максимальный размер РРР-пакета, обернутого в РРРоЕ. Изменять параметр с осторожностью!	Значение по умолчанию — 1492. Может быть увеличено [RFC 4638], если МТU Ethernet-сети превышает 1500. Вычисляется как: МТU - 6 (PPPoE header) - 2 (PPP Protocol ID). При наличии VLAN/QinQ вычитается и их длина. Параметр должен быть согласован с snaplen
bras_ppp_mac_auth	Флаг разрешения RADIUS-авторизации по MAC-адресу. Используется, если PPP не согласовал протокол авторизации. При отключенной MAC-авторизации и отсутствии протокола авторизации PPP-сессия не устанавливается	0 — авторизация по МАС-адресу запрещена (значение по умолчанию) 1 — авторизация по МАС-адресу разрешена
bras_ppp_restart_timeout	Тайм-аут повторной отправки LCP- запросов cfg-req и term-req в секундах	Значение по умолчанию: 3 секунды [RFC1661]
bras_ppp_ping_timeout	Тайм-аут пингования PPP-сессии в секундах. Пинг — это отправка LCP Echo-Request при отсутствии пакетов со стороны клиента	0 — не применять пингование Значение по умолчанию: 60 секунд
bras_ppp_max_terminate	Максимальное число попыток отправки Terminate-Request без подтверждающего Terminate-Ack	Значение по умолчанию: 2 [RFC1661]
bras_ppp_max_configure	Максимальное число попыток отправки Configure-Request без получения Cfg-Ack, Cfg-Nak или Cfg-Reject	Значение по умолчанию: 10 [RFC1661]

Параметр	Описание	Значение по умолчанию и возможные значения
bras_ppp_max_failure	Максимальное число Configure-Nak подряд. По достижении этого порога считается, что стороны не могут договорится о параметрах соединения и далее вместо Cfg-Nak будет посылаться Cfg-Reject Также этот параметр регулирует максимальное число неотвеченных есho request: если от абонента нет пакетов и нет ответов на заданное в параметре число пингов, сессия закрывается по неактивности абонента	Значение по умолчанию: 5 [RFC1661]
bras_ppp_idle_timeout	Контроль неактивности PPPoE-абонента. Интервал неактивности (отсутствия пакетов от абонента) задается Радиусатрибутом Idle-Timeout, если этого атрибута в Access-Accept нет, то используется данный параметр. Если в течение idle-timeout от абонента нет пакетов, абоненту посылается пинг (LCP Echo Request) с интервалом bras_ppp_ping_timeout секунд. Если на bras_ppp_max_failure пингов подряд от абонента нет ответа — сессия считается завершенной по неактивности абонента	Значение по умолчанию: 300 секунд
bras_pppoe_session	Максимальное число PPP-сессий	

Параметры CLI

ppp term — закрытие всех PPP-сессий без различения туннелей PPPoE и L2TP. Есть возможность указать параметры ip, mac, subs id, login или all:

```
ppp term [hard] [ip=X | mac=X | subs_id=X | login=X | all]
```

Ключ PPP-сессий является составным: l2subs_id + tunnel-IP. CLI-команды, принимающие в качестве ключа subs_id (subs prop show, l2tp show session, l2tp term и пр.) могут возвратить несколько записей с одинаковым l2subs_id.