

# Содержание

<b>Управление fastPCRF</b> .....	3
<b>Соединение с PCRF</b> .....	3
pcrf connect show .....	3
pcrf connect switch [<pcrf_index>] .....	3
<b>Очередь запросов авторизации</b> .....	3
pcrf auth queue stat .....	3
pcrf auth queue clear .....	3
<b>Персистентная очередь ответов</b> .....	4
pcrf persist queue stat .....	4
pcrf persist queue clear .....	4
pcrf persist queue reconnect .....	5



# Управление fastPCRF

Все нижеследующие команды - это команды управления fastPCRF, так что в аргументе -r утилиты fdpi\_cli следует задавать адрес fastPCRF.

## Соединение с PCRF

### **pcrf connect show**

Вывод текущего состояния и накопленной статистики по соединениям с PCRF.

```
fdpi_cli -r <address> pcrf connect show
```

### **pcrf connect switch [<pcrf\_index>]**

Принудительное подключение к указанному PCRF

```
fdpi_cli -r <address> pcrf connect switch [<pcrf_index>]
```

где <pcrf\_indexed> — индекс строки соединения в параметре auth\_server. Если <pcrf\_indexed> не указан — полагается равным 0.

## Очередь запросов авторизации

[Очередь запросов авторизации](#) - это внутренняя очередь fastPCRF, которая призвана сгладить пики обращения к Радиус-серверу. fastDPI, запрашивая авторизацию у fastPCRF, не заботится о пропускной способности Радиус-сервера. В fastpcrf.conf есть параметры, задающие максимальную длину и время нахождения в очереди, но иногда требуется вручную очистить очередь или посмотреть её статистику.

### **pcrf auth queue stat**

Выводит статистику внутренней очереди запросов авторизации:

```
fdpi_cli -r <address> pcrf auth queue stat
```

### **pcrf auth queue clear**

Очистка очереди авторизации. Вы можете очистить всю очередь командой

```
fdpi_cli -r <address> pcrf auth queue clear
```

или наиболее старые записи, указав параметр `time=N`, где `N` задает число секунд, - записи старше указанного количества секунд будут удалены из очереди:

```
fdpi_cli -r <address> pcrf auth queue clear time=60
```

## Персистентная очередь ответов

Команды управления [персистентными очередями](#) (очередями ответов fastPCRF на запросы авторизации)

### pcrf persist queue stat

Выводит статистику по персистентным очередям для каждого fastDPI:

```
> fdpi_cli -r <address> pcrf persist queue stat

Statistics of persist queue (pcrf -> fastdpi):
FastDPI #0 '127.0.0.1%lo':
    queue file: /var/spool/dpi/pcrf/pq-127.0.0.1:29000
    current: page count=1, item count=0
    connected at: 2019/12/04 12:02:52, -25.332764s (13249164373261240 ticks)
    last sent: n/a (0 ticks)
    next reconnect: n/a (0 ticks)
    Statistics:
        sent: packet=0, bytes=0, error=0
        received: bytes=0, error=0
        socket: open=1, close=0, buffer overflow (split packet)=0
        queue: enqueue packet=0 (0 bytes)
            drop head=0, push exception=0, clear count=0
FastDPI #1 '10.20.30.41%eth0':
    queue file: /var/spool/dpi/pcrf/pq-10.20.30.41:29000
    current: page count=1, item count=3560
    last sent: n/a (0 ticks)
    next reconnect: 2019/12/04 12:03:18, +0.705613s (13249242490512650 ticks)
    Statistics:
        sent: packet=0, bytes=0, error=0
        received: bytes=0, error=0
        socket: open=0, close=0, buffer overflow (split packet)=0
        queue: enqueue packet=0 (0 bytes)
            drop head=0, push exception=0, clear count=0
```

### pcrf persist queue clear

Очистка всех очередей или только указанной очереди. Ответом команды является статистика очередей после очистки

```
# очистка всех очередей
fdpi_cli -r <address> pcrf persist queue clear

# очистка очереди по номеру
# номер очереди можно узнать из вывода команды pcrf persist queue stat
fdpi_cli -r <address> pcrf persist queue clear 1

# очистка очереди по имени
fdpi_cli -r <address> pcrf persist queue clear 127.0.0.1%lo
```

## **pcrf persist queue reconnect**

Позволяет сделать реконнект к fastDPI без сброса очереди. Может быть применена к конкретному соединению или ко всем.