Table of Contents

7 Автоматическое восстановление из резервных копий 3	3
Включение автоматического восстановления БД из резервных копий	3
Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий 4	4
Сохранение изменений	5

7 Автоматическое восстановление из резервных копий

Начиная с версии 2.25.13 появилась функция автоматического восстановления файлов и БД из резервных копий.



При включении автоматического восстановления из резервных купий сервер dpiui2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).

Для перехода в раздел настроек автоматического восстановления из резервных копий откройте пункт меню Администратор, раздел «Настройки авто восстановления из резервных копий».

\checkmark	VAS Experts	=	Администратор $ ightarrow$ Конфигурация GUI	🥃 🖑 d o	0
По	NCK	×	П Сокранить 13	63 🔲 Форма 🔶 Редактор	
	Управление DPI	~	📽 Настройки	В Мастрайки авто восстановления из резеренью копий	
			Общие	Включить авто восстановление БД из резервных колий (BACKUP_RESTORATION_DB_ENABLED)	
Sec.	Управление PCRF	×.	Интерволы джобов		B
	QoE аналитика	~	QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)	Папка с резервными копиями БД (BACKUP_RESTORATION_DB_FOLDER)	Ø
0	Сервисы VAS cloud	~	QoE Stor: Настрайки времени жизни БД		~
_			QoE Stor: Настрайки дисков	Включить авто восстановление фойлов из резервных копий (BACKUP_RESTORATION_F6_ENABLED)	Ø
-0-	Законный перехват	ř	Настрайки SMTP		
क्षे	Классификатор	~	Системные	Палка с резервными колиник файлов (виской_исэтокитои_rs_roucex)	Ø
.An	Annuectorion		Подключение к БД МуSql		
			Настрайки Ulr		
	Оборудование		Настрайки пуш-нотификаций		
	Пользователи		Законный перехаат		
	Роли		Настрайки SSO-авторизации		
	Конфигурация GUI		Настрайки карты		
	Jione GUI		Настрайки VasCloud		
	Обновление GUI		Настрайки кластера		
	Конфигурация Qoll Stor		Настрайки резереного копирования		
	Jone Qoll Stor		Ностройки авто восстановления из резервных копий		
>_	SSH терминал устройства	v	1		
Versi	an 2.23.3 B				

Включение автоматического восстановления БД из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление БД из резервных копий, выберите "Включено".

🗈 Сохранить 🗅	С Форма	Редактор	
86 Настройки	В Настройки авто восстановления из резервных копий		
Общие	Включить авто восстановление БД из резервных копий (BACKUP_RESTORATION_DB_ENABLED)		
Интервалы джобов		~ ®	
QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)	Отключено	Ø	
QoE Stor: Настройки времени жизни БД	Включено		
QoE Stor: Настройки дисков		~ @	
Настройки SMTP			
Системные	тапка с резервными колияни фаилов (васкои_кезтонатном_rs_roubek)		
Подключение к БД MySql			

Укажите следующие настройки

- **BACKUP_RESTORATION_DB_ENABLED** включить автоматическое восстановление БД из резервных копий. (Значение по умолчанию Отключено)
- **BACKUP_RESTORATION_DB_FOLDER** путь к папке, где хранятся резервные копии БД.

Включение автоматического восстановления файлов из резервных копий

Чтобы включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий, выберите "Включено".

🗓 Сохранить 🕁		8	🖪 Форма	♦ Редактор		
86 Настройки	Настройки авто восстановления из резервных копи	à				
Общие	Включить авто восстановление БД из резервных копий (BACKUP_RESTORATION_DB_ENABLED)					
Интервалы джобов		v				
QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)	Папка с резервными копиями БД (BACKUP_RESTORATIO	N_DB_FOLDER)		0		
QoE Stor: Настройки времени жизни БД						
QoE Stor: Настройки дисков	Включить авто восстановление файлов из резервных копий (BACKUP_RESTORATION_FS_ENABLED)			, o		
Настройки SMTP						
Системные	Отключено			0		
Подключение к БД MySql	Включено					
Настройки Ulr						
Настройки пуш-нотификаций						

Резервные копии файлов содержат файл **.env** и содержимое папки /var/dpiui2/backend/storage

Укажите следующие настройки

note

- **BACKUP_RESTORATION_FS_ENABLED** включить автоматическое восстановление файлов из резервных копий. (Значение по умолчанию Отключено)
- **BACKUP_RESTORATION_FS_FOLDER** путь к папке, где хранятся резервные копии файлов.

Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку «Сохранить».

• Сохраните текущие настройки.

VAS Experts	=	Администратор > Конфигурация GUI					🥃 🖑 🖉 🔿	G
Поиск	×	🔯 Сокранить 🖽		ø		🖪 Форно	Ф Редоктор	
Управление DPI	~	8¢ Настройки	Настройки авто восстановления из резервных копи	ий —			1	
		Общие	Включить авто восстановление БД из резервных копи	ий (ВАСКИР	RESTORAT	TION_DB_ENABLED)		
Управление PCRF	Ň	Интерволы джобов	Включено				~ @	þ
🗠 ОоЕ аналитика	~	QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)	Попка с резервными копиями БД (BACKUP_RESTORATIO	ON_DB_FOL	DER)			5
Censucu VAS cloud	~	QoE Stor: Настройки времени жизни БД	/var/dpiui2_bockups/db					
		QoE Stor: Настройки днсков	Включить авто восстановление файлов из резервные	х копий (ВА	CKUP_REST	TORATION_FS_ENABLED)	. 0	ð
 Законный перехват 	~	Настрайки SMTP						
🖧 Классификатор	~	Системные	Папка с резереными копиями файлов (BACKUP_RESTO /var/dpiul2_backups/fs	ORATION_FS	s_FOLDER)		đ	þ
	•	Подключение к БД MySql						
Die offensielingende		Настройки Ulr						
Обарудование		Настройки пуш-нотификаций						
Пользовотели		Законный перехват						
Роли		Настройки SSO-авторизации						
Конфигурация GUI		Настройки карты						
Логи GUI		Настройки VasCloud						
Oбновление GUI		Настройки кластера						
Конфигурация QoE Stor		Настройки резервного колирования						
Логи QoE Stor		Настройки авто восстановления из резереных копий						
>_ \$\$N терминал устройст	80 🗸							
version 2.23.3 B								