

Содержание

1 Добавить подзадачу 3

1 Добавить подзадачу

Чтобы добавить подзадачу на загрузку веб-сайта "**Добавить подзадачу**".
В раскрывшемся окне введите параметры.

The screenshot shows a dialog box titled "Задача на загрузку сайта" (Task for website loading). It is divided into two main sections: "Основные параметры" (Main parameters) on the left and "Дополнительные параметры" (Additional parameters) on the right. The "Основные параметры" section contains a text field for "Описание" (Description), a larger text area for "URL-адрес(а)" (URL address(es)), and two fields for "Вирт. хост" (Virtual host) and "Вирт. порт" (Virtual port). The "Дополнительные параметры" section has a tabbed interface with tabs for "Рекурсия" (Recursion), "Входные данные" (Input data), "Загрузка" (Loading), "Каталоги" (Directories), and "HTTP". The "Рекурсия" tab is currently selected and contains several checkboxes: "Рекурсивная загрузка" (Recursive loading), "Глубина рекурсии" (Recursion depth), "Загружать реквизиты" (Load requisites), "Конвертировать ссылки" (Convert links), "Делать резервную копию" (Make backup), "Создать зеркало сайта" (Create website mirror), and "Не подниматься" (Do not climb). At the bottom of the dialog are two buttons: "Отменить" (Cancel) and "Сохранить" (Save).

Основные параметры:

1. **Описание.** Данное поле содержит название или описание профиля
2. **Url-адрес(а).** Url-адрес(а) или же список URL файлов, которые необходимо загрузить пользователю.
3. **Адрес виртуального хоста.** Адрес виртуального хоста, на котором будет разворачиваться клонированный сайт (URL- ссылки).
4. **Адрес виртуального хоста.** Адрес виртуального порта, на котором будет разворачиваться клонированный сайт (URL- ссылки).

Дополнительные параметры:

1. [Рекурсия.](#)
2. [Входные данные.](#)
3. [Загрузка.](#)
4. [Каталоги.](#) 5. [FTP.](#) 6. [HTTP.](#)