## Содержание

Клонирование веб-сайта	
Сайты	3
Добавить подзадачу	3
Добавить ползадачу	10
Запустить сканирование	10
Остановить сканирование	11
Ознакомиться со свойствами папок данных	11
Скачать архив	11
Очистить папку	11
Включить виртуальный хост	11
Выключить виртуальный хост	11
Спуфинг сайта	12
Обновить список	12
Изменить элемент списка	12
Удалить элемент списка	12
Статистика	12

# Клонирование веб-сайта

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Законный перехват, затем нажмите пункт меню Клонирование веб-сайта.

KAT DPI : He	выбран	но оборудов	зание - 🛛						JS John Smith 👻 💼 RU 🗸	4 0 <sup>00</sup> 0	×2.20.6 B3
Ф Совдинения	ЗАКОН	ный перехват /	КЛОНИРОВАНИЕ ВЕ	5-САЙТА							
Ф Генерация трафика	Сайты						<	Статиотика			<
🐵 Эживат трафика	+ 6			88			ø				
Клонирование веб-сайта		Задача	Dara	Пользователь	Crarve	Bapr			Статистика по файлан	Данные сп	/parca
ф. Ауант сели								1			
🛃 Разбор трафика		р тест	16.10.2021 17:06	John Smith	Новая	D Buikh	•				
.8 Логи разбора трафика											
Карта адоровыя											
	-	< 1 > >	•		На страница	100	×				

Данный раздел состоит из двух подразделов: "Сайты" и "Статистика".

## Сайты

## Добавить подзадачу

Чтобы добавить подзадачу на загрузку веб-сайта "**Добавить подзадачу**". В раскрывшемся окне введите параметры.

-			-	
Основные параметры	<		Дополнительные параметры	>
Описание			Рекурсия Входные данные Загрузка Каталоги НТТР	
URL-adpec(a)			Рекурсивная загрузка Загружать реквизиты	
			Глубина рекурсии	
			Делать резервную копию	
			Создать зеркало сайта	
			Не подниматься	
Вирт. хост	Вирт. порт			
		-		

Основные параметры:

1. Описание. Данное поле содержит название или описание профиля

2. **Url-адрес(а)**. Url-адрес(а) или же список URL файлов, которые необходимо загрузить пользователю.

3. **Адрес виртуального хоста**. Адрес виртуального хоста, на котором будет разворачиваться клонированный сайт (URL- ссылки).

4. **Адрес виртуального хоста**. Адрес виртуального порта, на котором будет разворачиваться клонированный сайт (URL- ссылки).

Дополнительные параметры:

Рекурсия

Основные параметры	<	Дополнительные параметры	>
Описание		Рекурсия Входные данные Загрузка Каталоги НТТР	
JRL-адрес(а)		Рекурсивная загрузка Загружать реквизиты	
		Глубина рекурсии	
		Делать резервную копию	
		Создать зеркало сайта	
		Не подниматься	
ирт. хост	Вирт. порт		

- **Рекурсивная загрузка**. Если пользователю необходимы все ссылки, содержащиеся на клонированном сайте, то необходимо установить флажок в данной ячейке.
- Глубина рекурсии
- Загружать реквизиты. Если пользователю необходимы изображения, необходимые для загрузки html-сайта, то необходимо установить флажок в данной ячейке.
- Конвертировать ссылки. Делать ссылки локальными в загруженном HTML или CSS.
- Делать резервную копию. Создание копии файла с расширением.org. Формат ORIG используется для обозначения исходной версии файла, сохраняющейся в качестве резервной копии после редактирования или обновления.
- Создать зеркало сайта. Если пользователь хочет создать дубликат(копию) сайта, то необходимо установить флажок в данной ячейке. Зеркало дубликат, копия сайта.
- Не подниматься. Не подниматься в родительский каталог.

Входнеые данные

Дополнител	ьные параметры				>
Рекурсия	Входные данные	Загрузка	Каталоги	FTP	
Продоля	кить загрузку				
Форсира	ать HTML				
Префик	o URL				
Дополнител	ьные параметры				

- **Продолжить загрузку**. Если во время загрузки файлов операция была прервана, то можно возобновить загрузку с места прерывания, установив флажок в checkbox продолжить загрузку.
- Форсировать HTML
- **Префикс URL**, указывающий протокол, используемый для доступа к локации, т. е. протокол передачи данных.
- Дополнительные параметры.

Загрузка

Дополнительные параметры		>
Рекурсия Входные данные	Загрузка Каталоги	FTP
🗌 Пауза	Попытки	
Произвольная пауза	Повторять при отказе	
Скорость (бит/сек.)	🗌 Тайм-аут	
Ответ от сервера	Не загружать повторн	0
Пропустить загрузки		

- Пауза. Пользователь может установить паузу перед каждой загрузкой файла. Длительность паузы указывается пользователем самостоятельно в секундах.
- Попытки. Пользователь может настроить число повторных попыток загрузки файла в случае ее прерывания. Количество попыток вводится пользователем вручную.
- Произвольная пауза. Пользователь может выбрать произвольную паузу перед загрузкой каждого файла. Длительность паузы определяется случайно в диапазоне от 0,5 до 1,5 секунды.
- Скорость (бит/сек). При необходимости скорость загрузки можно ограничить. В результате эта операция не будет занимать весь доступный канал передачи данных и не повлияет на другие процессы, связанные с сетью. Сделать это можно указав ограничение скорости, выраженное в байтах (в виде обычного числа) в секунду.
- Повторять при отказе. Повторять загрузку даже если в подключении отказано.
- Тайм аута. Режим ожидания загрузки файлов. Вводится пользователем вручную в секундах.
- Ответ от сервера. Выводы ответа от сервера.
- Пропустить загрузки. Если пользователь хочет скопировать целый веб-сайт, но при этом не нужны файлы определённого типа, отключить их загрузку можно с помощью параметра.
- Не загружать повторно. Не загружать файлы повторно, только если они не новее, чем локальные.

#### Каталоги

Дополнител	ьные параметры				>			
Рекурсия	Входные данные	Загрузка	Каталоги	FTP	•••			
Не создавать каталоги								
Принуди	Принудительно создавать каталоги							
Не созда	Не создавать хостовые каталоги							
Игнорир	овать							

- Не создавать каталоги.
- Принудительно создавать каталоги.
- Не создавать хостовые каталоги.
- Игнорировать число компонентов удаленного каталога.

FTP

Дополнительные параметры								
Рекурсия	Входные данные	Загрузка	Каталоги	FTP				
Не удалять файлы .listing								
Загружать файлы по ссылкам								
Выключ	ить маски							
Отключи	ить пассивный режим							

• Не удалять файлы .listing

• Загружать файлы по ссылкам, а не каталоги

- Выключить маски
- Отключить пассивный режим

HTTP

Рекурсия	Входные данные	Загрузка	Каталоги	HTTP	
🗌 Пользов	атель http		] Пароль http		
Пользое	атель ргоху		] Пароль ргоху		
POST-ct	грока		] Заголовок Refere	r	
Не испо	льзовать кукисы льзовать keep alive		] Агент		
🗌 Не испо	льзовать кэш				

- Пользователь НТТР. Ввод логина.
- Пароль НТТР. Ввод пароля.
- Пользователь proxy. Ввод логина.
- Пароль ргоху. Ввод пароля.
- РОЅТ-строк. Отправка строки в качестве данных.
- Заголовок Referer. Заголовок HTTP referer передается с браузера на сервер, чтобы сообщить, на какой странице читатель находился перед тем, как перешел на текущую.
- Не использовать кукисы.
- Не использовать keep alive.
- Не использовать кэш. Отвергать кэшированные сервером данные.
- Агент. Идентифицировать себя как агент вместо Wget

### Добавить ползадачу

Чтобы добавить подзадачу на загрузку веб-сайта, нажмите на кнопку **«Добавить подзадачу»**, которая находится в туллбаре и проделайте вышеописанные задачи.



## Запустить сканирование

Чтобы запустить сканирование профиля, выберете профиль из списка и нажмите на кнопку «Запустить сканирование».

|--|

#### Остановить сканирование

Чтобы остановить запущенное сканирование профиля, нажмите на кнопку **«Остановить** сканирование».

+	+	€	۲		盎	$\diamond$	C	Ο	8					e
---	---	---	---	--	---	------------	---	---	---	--	--	--	--	---

#### Ознакомиться со свойствами папок данных

Для просмотра свойств папки с данными нажмите на кнопку "Свойства папки с данными", после чего отобразится окно с данными папки.

+	+	<b></b>		3 &	O	Ø	x		e
---	---	---------	--	-----	---	---	---	--	---

#### Скачать архив

Чтобы скачать zip-архив, нажмите на кнопку "Скачать".

+ 🗄 🕒 🖲	D 🕹	& ©	s a	e
---------	-----	-----	-----	---

### Очистить папку

Чтобы очистить папку с подзадачами, нажмите на кнопку "Очистить папку".



#### Включить виртуальный хост

Чтобы включить виртуальных хост выбранной задачи или подзадачи, нажмите на кнопку "Включить виртуальный хост".



#### Выключить виртуальный хост

Чтобы выключить виртуальных хост выбранной задачи или подзадачи, нажмите на кнопку "Выключить виртуальный хост".

	+ H @ @ D & & C D X	S
Спуфинг	сайта	
		e
Обновить	ь список	
Чтобы обно	вить список профилей,нажмите на кнопку <b>«Обновить»</b> .	
	+ 🗉 🖲 🗅 🚣 🖉 🗊 🕺 🔿	e

#### Изменить элемент списка

Чтобы изменить параметы профиля или подпрофиля, нажмите на кнопку "Изменить", которая расположена слева от каждого элемента списка.

D 3aga	чи на загрузку сайто				
	Задача	Дата	Попьзователь	Статуо	Вирт.
		Ö	~	~	~
• 2	С тест	16.10.2021 17:06	John Smith	Новая	🗆 Выкл. 🗊

## Удалить элемент списка

Чтобы удалить элемент списка, нажмите на кнопку "Удалить", которая расположена справа от каждого элемента списка.

			-		ciaije	unpt.
				· ·	•	-
Ð	$\swarrow$	П тест	16.10.2021 17:06	John Smith	Новая	Выкл. 1

## Статистика

В данном подразделе находятся сведения о логической статистикае, статистике по файлам информация о загрузке каждого файла, спуфинге — информация о конечной загрузке.