Содержание

8 Время 3

8 Время

1. Временный шаблон. Режимы paranoid(паранойдный) и sneaky(хитрый) предназначены для обхода IDS. Вежливый (polite) режим снижает интенсивность сканирования с целью меньшего потребления пропускной способности и машинных ресурсов. Обычнй (normal) режим устанавливается по умолчанию, поэтому опция -T3 ничего не делает. Агрессивный (aggressive) режим повышает интенсивность сканирования, предполагая, что пользователь использует довольно быструю и надежную сеть. Наконец, безумный (insane) режим предполагает, что пользователь использует чрезвычайно быструю сеть и готов пожертвовать точностью ради скорости. **2.Размер групп**. Необходимо установить размер групп хостов для параллельного сканирования. **3. Распараллеливание запросов**. Данная опция регулируют общее количество запросов для группы хостов. Необходимо установить размер групп хостов. **4. Время ожидания**. Данная опция регулирует время ожидания ответа на запрос. **5. Количество попыток**. Данная опция задает максимальное количество повторных передач запроса. **6. Тайм-аут хоста**. максимальное значение промежутка времени, в течении которого вы готовы ждать. **7. Задержка сканирования**. Данная опция задает регулирует задержку между запросами. **8. Скорость**. Данная опция оказывает влияние на все сканирование. Учитывается только при сканировании с целью обнаружения хостов и сканировании портов.