Table of Contents

0 D	_
8 Время	-
о врсил	 _

8 Время

- 1. Временный шаблон. Режимы paranoid(паранойдный) и sneaky(хитрый) предназначены для обхода IDS. Вежливый (polite) режим снижает интенсивность сканирования с целью меньшего потребления пропускной способности и машинных ресурсов. Обычнй (normal) режим устанавливается по умолчанию, поэтому опция -ТЗ ничего не делает. Агрессивный (aggressive) режим повышает интенсивность сканирования, предполагая, что пользователь использует довольно быструю и надежную сеть. Наконец, безумный (insane) режим предполагает, что пользователь использует чрезвычайно быструю сеть и готов пожертвовать точностью ради скорости.
- **2.Размер групп**. Необходимо установить размер групп хостов для параллельного сканирования.
- **3. Распараллеливание запросов**. Данная опция регулируют общее количество запросов для группы хостов. Необходимо установить размер групп хостов.
- 4. Время ожидания. Данная опция регулирует время ожидания ответа на запрос.
- **5. Количество попыток**. Данная опция задает максимальное количество повторных передач запроса.
- **6. Тайм-аут хоста**. максимальное значение промежутка времени, в течении которого вы готовы ждать.
- 7. Задержка сканирования. Данная опция задает регулирует задержку между запросами.
- **8. Скорость**. Данная опция оказывает влияние на все сканирование. Учитывается только при сканировании с целью обнаружения хостов и сканировании портов.