

**Содержание**

**8 Время** ..... 3



# 8 Время

**1. Временный шаблон.** Режимы paranoid(паранойдный) и sneaky(хитрый) предназначены для обхода IDS. Вежливый (polite) режим снижает интенсивность сканирования с целью меньшего потребления пропускной способности и машинных ресурсов. Обычный (normal) режим устанавливается по умолчанию, поэтому опция -ТЗ ничего не делает. Агрессивный (aggressive) режим повышает интенсивность сканирования, предполагая, что пользователь использует довольно быструю и надежную сеть. Наконец, безумный (insane) режим предполагает, что пользователь использует чрезвычайно быструю сеть и готов пожертвовать точностью ради скорости.

**2.Размер групп.** Необходимо установить размер групп хостов для параллельного сканирования.

**3. Распараллеливание запросов.** Данная опция регулирует общее количество запросов для группы хостов. Необходимо установить размер групп хостов.

**4. Время ожидания.** Данная опция регулирует время ожидания ответа на запрос.

**5. Количество попыток.** Данная опция задает максимальное количество повторных передач запроса.

**6. Тайм-аут хоста.** максимальное значение промежутка времени, в течении которого вы готовы ждать.

**7. Задержка сканирования.** Данная опция задает регулирует задержку между запросами.

**8. Скорость.** Данная опция оказывает влияние на все сканирование. Учитывается только при сканировании с целью обнаружения хостов и сканировании портов.