


Содержание

- Группы протоколов 3
 - Настройка* 3
 - Шаг 1. Создание группы 3
 - Шаг 2. Добавление протоколов 4

Группы протоколов

Используются в случаях, когда нужно создать новую группу (например, из [пользовательских протоколов](#)) или изменить состав протоколов в стандартной группе. Названия стандартных групп также можно редактировать.

Все изменения будут отображаться во всех разделах интерфейса, включая QoE-отчёты.



Группы протоколов имеют следующие идентификаторы:


- с 1 по 32 — для стандартных (облачных) групп
- Коды пользовательских групп начинаются с 1000

Настройка

Шаг 1. Создание группы


Перейти в раздел Сервисы VAS Cloud → Группы протоколов и нажмите кнопку добавить ("+") в колонке "Группы".

Есть возможность как переопределить стандартную группу, так и создать новую:




1. Для облачных групп:

- Выбрать необходимую группу
- При необходимости отредактировать наименование группы
- Нажать "Сохранить"




2. Для пользовательской группы:

- Задать название группы
- Нажать "Сохранить"



Шаг 2. Добавление протоколов

Выберите созданную группу и нажмите добавить ("+") в колонке "Протоколы".
Можно добавить как пользовательские, так и встроенные (облачные) протоколы:



После выбора нажмите "Сохранить". Протокол будет добавлен в группу.
Созданная группа будет доступна во всех разделах интерфейса.