

Содержание

Требования к оборудованию	3
---------------------------------	---

Требования к оборудованию

Медиа сервер работает в связке с установленной платформой DPI и [управление сервисом осуществляется на DPI платформе](#).

DPI платформа для поддержки медиа сервера может быть включена как в линию (inline), так и только на исходящий трафик, или даже по схеме с PBR на 80 порт исходящего трафика.

Медиа сервер представляет собой компьютер со специализированным ПО и WEB-сервером NGINX и включается в сеть оператора стандартным для WEB-сервера образом.

Для установки и работы ПО медиа сервера требуется [VEOS](#).



При подборе оборудования учитывайте информацию в разделе [Примечания к обновлениям VEOS](#)

Минимальные технические требования для оператора с суммарным внешним каналом **100 Гигабит** (с прогнозом отдачи из кэша до 20% от общей полосы):

1. DPI платформа (при включении только на исходящий трафик) : SKAT-40 Complete
2. Медиа сервер:

2 x Xeon E5-2650v2
32 GB RAM
24 X 2TB HD 7200 RPM (RAID-10 опционально)
2 x 10GB Ethernet отдача контента абонентам оператора
1 x 10Gb Ethernet управление и загрузка контента

* - Данная конфигурация является примером для платформы SKAT-40 Complete. Для SKAT-6/20 конфигурация может отличаться.