

Содержание

1 Общее описание	3
-------------------------	-------	---

1 Общее описание

DPI платформа работает под управлением CentOS 6.4 (или выше) и задачи администрирования решается стандартными для этой ОС способами.

В данном разделе описаны особенности установки и работы платформы, которые могут иметь отношение к работе администратора системы.

Основной процесс называется **fastdpi** и он потребляет ресурсы процессора даже в состоянии покоя, когда не происходит передача данных. Это связано с особенностью работы с сетевыми картами для минимизации сетевых задержек. Процесс установлен в системе как сервис и управляется стандартными для сервиса командами.



Настройки DPI находятся в каталоге **/etc/dpi**:

- **fastdpi.conf** - конфигурационный файл
- **fastdpi.lic** и **fastdpi.sig** - лицензии на опции платформы

Параметры в конфигурационном файле бывают "**горячие**" и "**холодные**":

Горячие параметры можно менять в процессе работы "на лету", т.е. без перезапуска сервиса. Холодные параметры вступают в силу только после перезапуска сервиса.

Пример, перезапуск сервиса:

```
service fastdpi restart
```

Пример, обновление горячих настроек без перезапуска сервиса ¹⁾:

```
service fastdpi reload
```

За работой процесса следит системный watchdog, который перезапустит его в случае падения. Процесс обладает встроенными средствами самодиагностики, которые позволяют отреагировать на некоторые случаи отказов. При критических ошибках или зависаниях²⁾ процесс самостоятельно завершается и watchdog его перезапускает. Конфигурационный файл **watchdog**: */etc/watchdog.d/wd_fastdpi.sh*



DPI поддерживает функциональность Bypass, доступную в некоторых моделях сетевых карт. При использовании таких карт в случае отказов, зависаний, отключении питания или при плановых остановках платформа временно переключается в режим прямого пропуска трафика.



В каталоге */etc/pf_ring* находятся лицензии DNA и Libzero. Без их наличия сервис проработает лишь 5 минут.

Логи DPI находятся в каталоге `/var/log/dpi`:

- **fastdpi_alert.log** лог информационных сообщения и ошибках
- **fastdpi_stat.log** лог статистической информации

Ротация логов осуществляется с помощью стандартного средства **logrotate**, по умолчанию логи хранятся в течении суток. Конфигурационный файл **logrotate**: `/etc/logrotate.d/fastdpi`. При изменении администратором сроков хранения необходимо проследить, чтобы на диске оставалось достаточно места.

При взаимодействии с облачным сервисом возможна загрузка файлов со вспомогательными данными. **Например**, для опции фильтрации по реестрами Роскомнадзора и Минюста загружаются файлы со списками URL и IP. Загрузка данных производится в каталог `/var/lib/dpi`. Для работы облачных сервисов необходимо обеспечить, чтобы с компьютера DPI через сервисный сетевой интерфейс был исходящий доступ в интернет. Для осуществления удаленной технической поддержки может потребоваться обеспечить также и входящий доступ по SSH.

На компьютере DPI настроена синхронизация точного времени через сервис **ntpd**. Файл конфигурации **ntpd**: `/etc/sysconfig/ntp`

1)

[Исправление](#)

2)

Для диагностики зависания используются счетчики пакетов на сетевых портах, поэтому при отключении только одного порта из пары, ситуация диагностируется платформой как непрохождение трафика, что приводит к перезапуску процесса и генерации диагностического core файла. Если вы часто перемещаете платформу, то это может вызывать неудобства: переполнение диска core файлами, паузы в работе на время их генерации. В таком случае самодиагностику зависания лучше отключить: в конфигурационном файле `/etc/dpi/fastdpi.conf` добавить настроочный параметр `timeout_check_dev=0`. В процессе эксплуатации платформы необходимо следить за появлением core файлов в каталоге `/home` и удалять старые. При подозрении на отказ пересылайте их в службу технической поддержки.