

# Table of Contents

Решение проблем, связанных с памятью .....	3
--	---



# Решение проблем, связанных с памятью



Внимание! Не изменяйте данные параметры самостоятельно. Обратитесь для этого в [техническую поддержку](#).

- mem\_tracking\_flow** — объем памяти для обработки IPv4 flow, который аллоцируется при старте СКАТ.  
Каждый обрабатываемый flow будет размещен в этой памяти и будет обработан в соответствии с определёнными в конфигурации политиками и правилами. Заполненность этого пула можно отслеживать в `/var/log/dpi/fastdpi_stat.log` (как описано [здесь](#)). Если пул будет исчерпан, то СКАТ уже не сможет обрабатывать новые flow.
- mem\_preset** — способ инициализации памяти в DPI.  
DPI выделяет память статически: при старте процесса и в момент создания некоторых профилей услуг (таких как NAT, черные и белые списки), в процессе работы дополнительная память не выделяется. Потребление памяти растет, так как ОС Linux различает резидентную (обозначена в `top` как RES) и виртуальную (обозначена в `top` как VIRT) память процесса, особенность в том, что пока память не инициализирована (фактически инициализирована нулем), то она не записывается Linux в резидентную и перемещается туда по мере ее инициализации.  
Настройка `mem_preset=1` в файле `/etc/dpi/fastdpi.conf` позволяет DPI инициализировать почти всю выделенную память при старте процесса. Это предотвращает рост резидентной памяти (RES) в процессе работы, так как память сразу полностью инициализируется. Однако, этот режим замедляет старт системы и требует достаточного объема физической оперативной памяти. Рекомендуется учитывать этот фактор и следить за расходом виртуальной (VIRT) и резидентной (RES) памяти.
- mem\_ssl\_parsers** — объем памяти для обработки SSL, который аллоцируется при старте СКАТ.  
Явным признаком того, что текущего размера пула не хватает — наличие в `/var/log/dpi/fastdpi_slave_*.log` ошибок вида:

```
[ERROR  ][000000118902699100][042E5F001EF5C480] Can't allocate record
ssl_state : IP : <IP:port> --> <IP:port>
[ERROR  ][000000118902954180][042E5F001EF5C50B] Can't allocate record
ssl_state_sni : IP : <IP:port> --> <IP:port>
```

Нехватка парсеров для SSL может привести к тому, что будет страдать обработка HTTPS трафика (может влиять на фильтрацию по спискам РКН).

При появлении подобных ошибок рекомендуется увеличивать значение `mem_ssl_parsers` в 1,5 - 2 раза (стоит учитывать объем свободной RAM).