

# Содержание

<b>Инсталляция тестовой версии</b> .....	3
Изменения в версии 13.2 BETA1 .....	3
Изменения в версии 13.2 BETA2 .....	3
Изменения в версии 13.2 BETA3 .....	3
Изменения в версии 13.2 BETA4 .....	3
Изменения в версии 13.2 BETA5 .....	5
Инструкция по обновлению .....	6



# Инсталляция тестовой версии

## Изменения в версии 13.2 BETA1

1. [BRAS][PPPoE] Исправлено: пинг неактивного клиента запросами Echo
2. Добавлено: поддержка профилей услуги 19 (Подмена DNS-ответов). [Описание](#)
3. Добавлено: для услуги 19 возможность задавать AAAA-записи и поддержка указания \* для доменов. [Описание](#)
4. Исправлено: для профиля услуги 18 не требуется одновременно задавать DSCP и TBF

## Изменения в версии 13.2 BETA2

1. Исправлено: приоритет IP:PORT перед IP и CIDR для кастомных определений протоколов
2. Изменено: приоритет кастомных протоколов выше облачных
3. Исправлено: длина AAAA записей в услуге 19
4. Добавлено: в параметр `block_options` маска 8 — не формировать RST-пакеты блокировки и переадресации для направления пакетов `inet→subs`. [Описание](#)

## Изменения в версии 13.2 BETA3

1. [DPI] Улучшено: анализ out-of-order пакетов
2. [DPI] Исправлено: распознавание DOT
3. [CTRL] Добавлено: новый формат для вывода полисинга:

```
fdpi_ctrl list profile --policing --profile.name htb_6 --  
outformat=json2
```

4. [CTRL] Добавлено: загрузка профилей полисинга с новым форматом (где есть value и unit)
5. [BRAS][IPv6] Добавлено: при получении от клиента DHCPv6 confirm и отсутствии сессии в БД BRAS отправляется ответ со статусом NotOnLink
6. [FastPCRF][DHCPv6] Исправлено: ошибка, приводящая к закрытию и последующему открытию текущей IPv6 accounting сессии при обработке DHCPv6 запросов от клиента на продление аренды адреса

## Изменения в версии 13.2 BETA4

1. [DPI] Добавлено: обновление `asnum.bin` из облака, параметр `asnum_download` аналогичен по набору значений [federal\\_black\\_list](#)
2. [DPI] Приоритет CUSTOM протоколов перед другими, загружаемыми из облака
3. [DPI] Добавлено: задание количества буферов для обработки out-of-order пакетов.
4. Добавлено: параметр `mem_ssl_savebl` (холодный). Задаёт количество сохраняемых буферов для разбора ssl при перемешивании пакетов.  
По умолчанию = 10% от `mem_ssl_parsers`. Если значение == 0 — сохранение и обработка не происходит.  
Первое значение — из `conf`, в скобках — то что используется.  
Пример вывода из alert:

1. Параметр не задан

```
mem_ssl_parsers      : 320000
mem_ssl_savebl      : -1 (32000)
```

2. Задан mem\_ssl\_savebl=1234

```
mem_ssl_parsers      : 320000
mem_ssl_savebl      : 1234 (1234)
```

5. Добавлено: статистика утилизации сохранения буферов парсинга ssl запросов

```
[STAT ] [2024/08/07-13:33:16:262335] Detailed statistics on
SSL_SAVEBL :
thread_slave= 0 : 1522/1/32000 0/0/0/0/0/ 1/1/348
348/348/348
Total : 1522/1/32000 0/0/0/0/0/ 1/1/348 348/348/348
```

Обозначим: a1/a2/a3 b1/b2/b3/b4/b5 c1/c2/c3 d1/d2/d3

a1 — размер выделяемой памяти для сохранения записи последующего разбора (совпадает с snaplen)

a2 — выделено записей

a3 — использовано записей

b1 — суммарное количество ошибок при обработке сохранения пакетов

b2 — прочитанный размер буфера очень большой

b3 — в функцию передан некорректный isbl\_t ind\_

b4 — ошибка добавления записи в arw — нет места для сохранения списка используемых буферов

b5 — ошибка добавления данных в p\_data (не можем сохранить буфер)

c1 — количество запросов на сохранение данных

c2 — освобождено сохраненных пакетов

c3 — суммарный размер пакетов, которые были сохранены

d1 — средний размер сохраненного TCP пакета

d2 — min размер сохраненного TCP пакета

d3 — max размер сохраненного TCP пакета

6. [BRAS][DHCPv6] Добавлена возможность извлекать option 37 и option 38 из клиентского пакета

7. [Router][tap] Исправлено: инициализация статуса моста при старте fastDPI. TAP-девайс для сквозного LAG находится в состоянии Up, если хотя бы один порт в сквозном LAG находится в состоянии Up и его второй конец в мосту также в Up. Статус моста (Up/Down) вычислялся только при наступлении события link Up/Down, при старте fastDPI статус моста полагался равным Down. Данный патч инициализирует статус мостов (Up/Down) при старте роутера на основании текущего статуса портов.

8. [BRAS] Исправлено: local interconnect разрешаем только если srcIP — известный нам абонент. Ранее не проверялось, что srcIP — известный нам абонент, что могло привести к подделке IP-адреса абонента и DDoS от имени этого поддельного IP других локальных абонентов с пометкой local interconnect.

9. Добавлено: CLI-команда permit

## Изменения в версии 13.2 BETA5

1. [DPI] Устранено исчерпание буферов для обработки out-of-order пакетов
2. [cli][ping] Changed error message if subs IP is not found
3. [cli] В json-вывод команды 'dev xstat' добавлен булевый признак `on\_stick`
4. [cli] Изменен json-вывод команды `dev info` для on-stick

Для on-stick-девайса было:

```
```\n  "pci_address": "on-stick based on 82:00.3"\n  ```\n
```

Теперь:

```
```\n// адрес базового девайса\n  "pci_address": "82:00.3"\n// признак on-stick\n  "on-stick": "true|false"\n  ```\n
```

5. Изменено : формат статистики

```
[STAT  ][2024/08/19-17:26:05:599912] Detailed statistics on\nSSL_SAVEBL :\n          thread_slave= 0 : 1522/1/32000 0/0/0/0/0/ 6/6/2561\n426/348/556 1/1/32000\n          Total : 1522/1/32000 0/0/0/0/0/ 6/6/2561 426/348/556\n1/1/32000
```

обозначим :

a1/a2/a3 b1/b2/b3/b4/b5 c1/c2/c3 d1/d2/d3 e1/e2/e3

a1 - размер выделяемой памяти для сохранения записи последующего разбора ( совпадает с snaplen )

a2 - выделено записей

a3 - использовано записей

b1 - суммарное кол-во ошибок при обработке сохранения пакетов

b2 - прочитанный размер буфера очень большой

b3 - в ф-цию передан некорректный 'isbl\_t ind\_'

b4 - ошибка добавления запис в argw - нет места для сохранения списка используемых буферов

b5 - ошибка добавления данных в p\_data ( не можем сохранить буфер )

c1 - кол-во запросов на сохранение данных

c2 - освобождено сохраненных пакетов

c3 - суммарный размер пакетов, к-рые были сохранены

d1 - средний размер сохраненного tcp пакета

d2 - min размер сохраненного tcp пакета

d3 - max размер сохраненного tcp пакета

e1 - использовано записей в очереди argw

e2 - свободно записей ( могут быть повторно использовано )

e3 - выделено записей в очереди

6. Removed fake yandex sni from TELEGRAM\_TLS

## Инструкция по обновлению

Проверить текущую установленную версию можно командой

```
yum info fastdpi
```

Если у вас установлена версия CentOS 6.x или CentOS 8.x, то однократно переключите репозиторий командой:

```
sed -i -e '/^mirrorlist=http:\\\\d' -e 's/^#  
*baseurl=http:\\\\mirror.centos.org/baseurl=http:\\\\vault.centos.org/'  
/etc/yum.repos.d/CentOS-*.repo
```

и далее производите обновления как обычно.

Команда установки тестовой версии:

```
yum --enablerepo vasexperts-beta update fastdpi
```

Откат на 13.1:

```
yum downgrade fastdpi-13.1 fastpcrf-13.1
```



После обновления или смены версии требуется рестарт сервиса