

Содержание

Список изменений ВЕТА-версии СКАТ	3
Изменения в версии 14.1 BETA1	3
Инструкция по обновлению	6

Список изменений ВЕТА-версии СКАТ

Изменения в версии 14.1 ВЕТА1

1. [CG-NAT] Добавлен rx_dispatcher=3 — метод с равномерной балансировкой по произвольному количеству потоков с поддержкой NAT 1:1 с требованием назначения конкретных адресов.
2. [BRAS] Добавлена опция bras_disable_l3_auth — явный запрет L3 auth в режиме L2 BRAS. Значение по умолчанию: off (L3 auth разрешена) bras_disable_l3_auth=off. Данная опция имеет смысл только если enable_auth=1. Опция несовместима с режимом bras_dhcp_auth_mix=0: если задано bras_dhcp_auth_mix=0, то bras_disable_l3_auth полагается равным off (L3 auth разрешена) и выводится предупреждение в alert-лог.
3. [utils] Добавлена утилита name2custom для просмотра списка протолов, загруженных из облака (в отличие от встроенных)
4. [BRAS][framed-route] Исправлено: передача Framed-Route при изменении логина. При изменении логина подсети Framed-Route оставались подключенными к старому логину, и все услуги и полисинг для подсетей Framed-Route брались от старого логина.
5. [srcIP spoofing] Добавлена фильтрация по флагам srcAS на пути subs→inet до приема пакета в обработку для блокирования исходящего от оператора DDOS с подменой IP-адреса.
Добавлена новая опция fastdpi.conf ip_filter_source_as_flags (hot)[hot] Фильтрация subs-трафика по AS. Битовая маска флагов AS (автономных систем) для source IP со стороны subs.
В обработку допускаются только пакеты, у которых source IP AS содержит хотя бы один из перечисленных флагов. В противном случае пакет дропается. Значения флагов AS (битовая маска):
 - 0 - фильтрация отключена (по умолчанию) — ip_filter_source_as_flags=0x0
 - 0x0100 - pass
 - 0x0200 - local
 - 0x0400 - peer
 - 0x0800 - term
 - 0x1000 - mark1
 - 0x2000 - mark2
 - 0x4000 - mark3
6. [BRAS][PPP] В команду ppp show stat добавлена статистика по утилизации БД-сессий
7. [ip_node stg] Добавлена статистика по заселению buckets. Новая CLI-команда stat storage ip4 detail выводит статистику по заполнению buckets в IPv4 node storage
8. [DPI] Улучшена масштабируемость на 128-ядерных системах
9. [CG-NAT] Учет времени жизни трансляции в команде fdpi_ctrl list status -- service 11 --login UserName (--ip IP). В выводе команды появились дополнительные поля: active_sess_tcp — количество активных NAT-трансляций для TCP и active_sess_udp — количество активных NAT-трансляций для UDP.
Активность трансляции определяется временем ее последнего использования и параметром времени жизни, задаваемого в опциях кластера.
10. [CG-NAT][CLI] Учет времени жизни трансляции в команде nat show <internal_ip> [<lifetime>]. Выводит список всех NAT трансляций для заданного серого IP. Запись трансляции выглядит следующим образом:
 - nat_type - тип NAT (0 - CGNAT, 1 - NAT 1:1),

- protocol - протокол уровня L4 (0 - TCP, 1 - UDP),
- internal_ip - серый IP,
- internal_port - серый порт,
- dest_ip - IP назначения,
- dest_port - порт назначения,
- external_ip - белый IP,
- external_port - белый порт,
- active - флаг активности трансляции (true если активна)
Активность трансляции определяется временем ее последнего использования и параметром времени жизни, задаваемого в опциях кластера. Если задан <lifetime> (в секундах), то используется его значение в качестве времени жизни трансляции.</code>

11. [log] Новая подсистема логирования
12. [IPFIX] Хранение TTL пакетов обоих направлений во flow. В статистику Full NetFlow в формате IPFIX добавлены: TTL пакетов со стороны subs, id 2021; TTL пакетов со стороны inet, id 2022; Rating group, id 2020
13. [BRAS] Добавлен новый флаг для абонента — запрет L3 auth. Этот флаг можно установить/снять только через CLI: в команду subs prop set добавлен новый параметр disable_l3_auth=[1:0] (1 - запретить L3 auth, 0 - разрешить). По умолчанию L3 auth разрешена.
14. [CLI] Добавлена команда subs bind show просмотра списка IP-адресов, привязанных к логину <login>:

```
subs bind show <login> [memory|udr]
```

Два режима:

- memory (default) выводит привязку IP к логину так, как в данный момент задано в fastDPI.
- udr — выводит привязку IP к логину из UDR
Вывод этих двух режимов может отличаться: не все связи IP↔логин сохраняются в UDR; например, для Framed-Route подсетей привязка к логину создается только в памяти, сами framed-route подсети хранятся в UDR в отдельной таблице, см. группу CLI-команд cli framed route ?

15. [ajb_save_vlan] Исправлена ошибка при работе движка в режиме только для чтения
16. [DPDK][tap_device] Исправлено: задание длины tx-очереди опцией dpdk_tx_queue_size. Ранее длина tx-очереди TAP-девайса безусловно задавалась равно 256, на что VMware VMXNET3 Ethernet Controller ругался: ETHDEV: Invalid value for nb_tx_desc(=256), should be: <= 4096, >= 512, and a product of 1
17. [lag] Исправлено: добавлена балансировка для пакетов pass
18. [CLI] Добавлено: CLI-команда stat http. Эта команда выводит внутреннюю статистику, аналогичную выводу в fastdipi_stat.log:
 - Detailed statistics on HTTP
 - Detailed statistics on SSL_SAVEBL
 - Detailed statistics on QUIC_IETF_SAVEBL
 - Detailed statistics on BitTorrent</code>
19. [rating-group] Вывод статистики по RG в RADIUS Accounting. Статистика по RG передается в отдельных пакетах Interim-Update. Передаются данные только по ненулевым RG. Из-за ограничений на размер RADIUS-пакета в 4096 байт, RG-данные могут быть разбиты на несколько RADIUS-пакетов Interim-Update. Чтобы отличить Interim-Update содержит признак данных, содержащихся в нем: новый VSA `VasExperts-Acct-Type` (id=28, vendor

43823, тип integer) со значениями:

- 0: стандартный Interim Update Accounting

- 1: данные по RG

Каждая rating-group и ее счетчики передаются в *одном* VSA, который содержит след. атрибуты:

- VasExperts-Acct-Rating-Group (новый атрибут типа short, 16-битовое целое) - номер RG;

- VasExperts-Acct-Input-Octets-64

- VasExperts-Acct-Output-Octets-64

- VasExperts-Acct-Input-Packets-64

- VasExperts-Acct-Output-Packets-64

счетчики пакетов/байт по направлениям выводятся в соответствии с опцией `acct_swap_dir` (как в Accounting). Особенности передачи RG:

- RG являются optionalными данными и могут отсутствовать у абонента; соответственно никакой передачи RG-аккаунтанга для такого абонента не будет;
- в случае неподтверждения приема RG-пакета со стороны RADIUS-сервера его повторная отправка не производится, - свежие данные отправляются в следующем Interim-Update абонента;
- если абонент имеет RG-статистику, то по окончании сессии перед отправкой Acct-Stop посылаются текущие RG-данные в пакетах Interim-Update.</code>

20. Добавлено конфигурирование общего полисинга из параметров переданных в атрибуте VasExperts-Policing-Profile с префиксом BR##

21. Добавлено конфигурирование персонального (noname) профиля пользователя для сервисов из параметров переданных в атрибуте VasExperts-Service-Profile с префиксом BP##

22. [rating-group] Добавлено: CLI-команда subs traffic stat. Команда для указанного абонента выводит биллинговую статистику и статистику по rating group, если они подключены у абонента.

23. [rating-group] Добавлено: задание услуги RG при авторизации. Накопление статистики по RG может быть включено только если включена услуга 9 (bill stat). RG задается на уровне абонента при авторизации указанием специального профиля услуги 9 с именем 'RG':

```
VasExperts-Service-Profile := "9:RG"
```

Если услуга 9 отключается, отключается и накопление RG.

Примеры заданий услуги 9 и RG:

```
# service 9 enabled, RG disabled
VasExperts-Enable-Service := "9:on"
```

```
# service 9 enabled, RG enabled
VasExperts-Service-Profile := "9:RG"
```

```
# service 9 disabled, RG disabled
VasExperts-Enable-Service := "9:off"
```

24. [rating_group] Новые опции (cold, требуется рестарт fastDPI):

- rating_group_count — число rating group, 0 — RG отключены. Значение по умолчанию: 0

- rating_group_max_subs — max число абонентов с RG. Значение по умолчанию: (RG отключены)

Хранилище RG инициализируется только если включена биллинговая статистика. Расчет объема памяти под RG статистику: размер счетчиков под одну RG = 32 байта. Общий размер требуемой памяти:

```
32 * rating_group_count * rating_group_max_subs * num_thread
```

Например, для 10 тыс. абонентов, 256 RG и 8 потоков обработки требуется 625M памяти:

```
rating_group_count = 256
rating_group_max_subs = 10000
num_thread = 8
memory_required= 32 * 256 * 10000 * 8 = 625M
```

25. [NAT][CLI] Вывод трансляций для клиента по серому ip nat show
26. Добавлена валидация протоколу MULTIPROXY_STRONG

Инструкция по обновлению

Проверить текущую установленную версию можно командой

```
yum info fastdpi
```

Если у вас установлена версия CentOS 6.x или CentOS 8.x, то однократно переключите репозиторий командой:

```
sed -i -e '/^mirrorlist=http:\/\/\/d' -e 's/^#
*baseurl=http://\/\mirror.centos.org/baseurl=http://\/\vault.centos.org/'
/etc/yum.repos.d/CentOS-*.repo
```

и далее производите обновления как обычно.

Команда установки тестовой версии:

```
yum --enablerepo vasexperts-beta update fastdpi
```

Откат на 14.0:

```
yum downgrade fastdpi-14.0 fastpcrf-14.0 dpiutils-14.0 fastradius-14.0
```



После обновления или смены версии требуется рестарт сервиса