Table of Contents

7			D	-
/ IIABBAWKA	ANNUAUTNE C RUUAMUU	IDCKUM BLIMƏNDM I	PARNACAB	
/ IIUAACDWVa	аоопентов с динамич	ICCVON DDITTAJEN I	г адресов	3

7 Поддержка абонентов с динамической выдачей IP адресов

Управление услугами и каналом для абонентов с динамической выдачей IP адресов осуществляется по условному имени (LOGIN), которое в командах управления задается через соответствующий параметр --login. Для поддержки в DPI функциональности связывания с login необходимо активировать UDR.

В случае, если динамическая выдача IP адресов осуществляется Radius сервером, рекомендуется использовать "Монитор событий Radius", который автоматически будет передавать на dpi информацию о выданных и освобожденных IP адресах. В этом случае в качестве login используется атрибут User-Name в запросах Radius.

Для интеграции с другими платформами необходима поддержка выполнения пользовательских скриптов по событиям выдачи и освобождения адреса (например, такая возможность присутствует в штатном dhcp сервере linux). В этом случае связывание IP адреса с LOGIN и удаление связки осуществляется через специальные команды.

Связывание IP адреса с LOGIN

```
fdpi_ctrl load --bind --user имя_абонента:ip_адрес
```

Удаление связки IP ↔ login

```
fdpi_ctrl del --bind --login имя_абонента
```

Просмотр связанного ІР абонента

```
fdpi ctrl list --bind --login имя абонента
```

Просмотр всех абонентов со связанным ІР

```
fdpi_ctrl list all --bind
```