

Содержание

8 Поддержка абонентов с несколькими IP	3
---	---

8 Поддержка абонентов с несколькими IP

Абоненты с несколькими IP трактуются DPI как один абонент: услуги и управление шириной доступного канала являются общими для всех IP, принадлежащими такому абоненту. Часто таким абонентом является корпоративный пользователь, которому выдали канал и набор IP адресов, а дальше он самостоятельно распределяет в нем ресурсы.

Управление услугами и каналом для такого абонента осуществляется по условному имени (`login`), которое в [командах управления](#) задается через соответствующий параметр `--login`. Для поддержки DPI функциональности связывания с `login` необходимо [активировать UDR](#).

Связывание IP адресов с этим именем осуществляется через специальную команду

```
fdpi_ctrl load --bind_multi --user имя_абонента:ip_адрес_или_блок
```

IP адреса можно выделять абоненту поштучно или блоками:

```
192.168.0.1      одиночный IP  
192.168.0.1-192.168.0.5  интервал (включает границы)  
192.168.0.0/30      CIDR  
192.168.0.1,192.168.0.3  список
```

Удаление всех IP, связанных с `login`

```
fdpi_ctrl del --bind_multi --login имя_абонента
```

Удаление одного из IP, связанных с `login`

```
fdpi_ctrl del --bind_multi --ip 192.168.0.1
```

Просмотр всех IP абонента с несколькими IP

```
fdpi_ctrl list --bind_multi --login имя_абонента
```

Просмотр всех абонентов с несколькими IP

```
fdpi_ctrl list all --bind_multi
```