

Содержание

| | |
|--|---|
| Обновление платформы DPI до версии 10.0 | 3 |
| 10.0.2 | 3 |
| 10.0.3 | 3 |
| 10.1 | 3 |
| 10.1.1 | 5 |
| 10.2 | 5 |
| Инструкция по обновлению | 6 |

Обновление платформы DPI до версии 10.0

<html><div class="menu"></html>

Изменения в версии 10.0 Primus Maximus ¹⁾

1. Добавлена поддержка маршрутизации на базе следующих роутер-демонов: [BIRD](#), [FRRouting\(FRR\)](#), [QUAGGA](#), [Juniper CRPD](#) и др.
2. Переход на DPDK 20.11 LTS
3. Исправлен разбор EoMPLS
4. Добавлена поддержка сигнатур, определяемых пользователями

10.0.2

Изменения в версии 10.0.2 Primus Maximus

1. Добавлен новый режим dpdk_engine=4
2. Добавлена поддержка * в сигнтурах sni
3. Изменено в CentOS8: загрузка сервисов уже после полной инициализации и назначении адресов сетевых интерфейсов

10.0.3

Изменения в версии 10.0.3 Primus Maximus

1. Исправлена передача атрибута Gateway для DHCP/ARP/PPP авторизации
2. Исправление применения пользовательских сигнатур на основе HTTPS/QUIC
3. [dpdk] Добавлен новый conf-параметр dpdk_max_simd - max размер инструкций SIMD

10.1

Изменения в версии 10.1 Primus Maximus

1. Добавлены протоколы Facetime, SMPP
2. Исправлен порядок полей в выводе утилиты mdb_dump в формате утилиты fdpi_ctrl
3. [bras][dhcp-relay] Параметр [bras_dhcp_opt82](#) расширен следующими значениями: 3 - добавлять или заменять существующую opt82 только в broadcast-запросах, 4 - добавлять или заменять существующую opt82 в любых запросах – broadcast или unicast. При замене учитывается параметр bras_dhcp_opt82_format. Причина: для некоторых QinQ-провайдеров важно, чтобы opt82 содержала данные в едином формате, тогда как промежуточные релеи могут вставлять opt82 в своем уникальном формате.
4. [bras][dhcp-proxy] Fixed: CoA Disconnect теперь не инициирует перевод L2-сессии в состояние reloaded.
5. [bras][dhcp] Изменено: DHCP-INFORM не инициирует авторизацию на Радиусе. Для DHCP-абонентов DHCP-INFORM может посыпаться, если абоненту нужны еще какие-то данные

- (опции), но DHCP-абонент уже авторизован по DHCP-Request. Для абонентов со статическим адресом DHCP-INFORM может быть послан для получения доп.опций. Но для L2-абонентов со static IP нужно использовать атрибут VasExperts-L2-User=1 при обычной L3 auth.
6. [bras][dhcp] Fixed: при получении DHCP-Release/Decline статус сессии для абонента проставляется в released. Тем самым абоненту блокируется доступ в inet
 7. [pcrf] Fixed: при обнаружении разрыва связи с Radius-сервером могли остаться висячие активные acct-сессии (не запланированные для отправки в будущем)
 8. [bras][dhcp-relay] Fixed: работа в режиме DHCP Proxy с резервированием fastdpi через fastpcrf: не передавались L2-свойства абонента на резервный СКАТ, так как с точки зрения pcrf проводилась L3-авторизация
 9. [bras][dhcp-relay] Fixed: при получении реплики ответа запускалась пустая acct-сессия от имени резервного fastdpi. Теперь не запускается
 10. [bras] Изменено: TTL exceeded отвечаем от имени GW абонента в любом направлении
 11. [bras] Добавлено: fastdpi.conf-параметр [bras_transparency](#): Прозрачный (1) или нет (0) СКАТ в режиме L2 BRAS. В режиме прозрачности L2 BRAS не контролирует TTL пакета, не посылает ICMP Time Exceeded при исчерпании TTL, поэтому, например, утилита traceroute не увидит абонентский шлюз при трассировке. В режиме непрозрачности (0) L2 BRAS корректирует TTL пакета и при исчерпании посыпает ICMP Time Exceeded. Значение по умолчанию: 1 (L2 BRAS прозрачен)
 12. [bras] Добавлено: сохранение абонентского GW в L2-свойствах абонента (ip_prop). Ранее адрес шлюза сохранялся в UDR как отдельная запись с типом "сессии" Gateway. Теперь, в связи с вводом обработки TTL и необходимости отправки ICMP Time Exceeded в случае исчерпания TTL пакета, нужно иметь в ip_prop адрес GW абонента, от имени которого будет посыпаться ICMP Time Exceeded.
 13. [cli] Добавлено в команды: subs prop show - вывод GW абонента, subs prop set - установка GW абонента
 14. [router] Добавлена [поддержка LAG](#): если один из девайсов LAG имеет TAP-интерфейсы (задействован в роутинге), то перехват трафика на TAP ведется со всех девайсов LAGa.
 15. [bras] Добавлено: L3 auth по ARP-запросу (по sourceIP) Работает только в режиме L2 BRAS. Выполняется, если L2 ARP auth отключена или неудачна (например, targetIP не является адресом шлюза или этот шлюз еще неизвестен СКАТу)
 16. [BRAS][ARP]: Fixed: теперь при решении, нужно ли отвечать на ARP-запрос к локальному клиенту, учитывается VLAN
 17. [bras][I3] Добавлено: запоминаем subnet mask в L2-свойствах, если задано VasExperts-L2-User=1
 18. [BRAS][DHCP] Изменено: обработчики ответа на DHCP-авторизацию подключены всегда
 19. [router] Обновление кеша ARP не только по reply, но и по запросам от соседей
 20. [router][cli] Добавлена тестовая CLI-команда router neighbor cache refresh - принудительное обновление neighbor кеша Линукса для IPv4/IPv6.
 21. [router][CLI] Для команды router test добавлено применение правила default route
 22. [bras][pppoe] Fixed: вывод трейсов в slave-логи при задании bras_pppoe_trace_mac
 23. [router] Изменено: если запись ARP-кеша не имеет L2-свойств (MAC-адреса), то посыпаем ICMP dest unreachable, сам пакет дропаем. В статистике CLI такие ситуации выводятся отдельно - счетчик unknown_gw_mac
 24. [router] Добавлено: принудительное обновление кеша ARP Линукса в случаях, когда в наш ARP кеш добавляется IP, но MAC и VLAN этой записи нам неизвестен

10.1.1

Изменения в версии 10.1.1 Primus Maximus

1. Исправление детектора RTP
2. [router] исправлена ошибка работы с ipv6 пакетами при отключенном анализе ipv6
3. [dpdk] исправлен режим dpdk_engine=4

10.2

Изменения в версии 10.2 Primus Maximus

1. Улучшено детектирование WhatsApp
2. Улучшена поддержка карт Mellanox
3. [router] Добавлена поддержка **multi-path (ECMP)**
4. [bras][auth] Changed: вычисление времени L3-сессии для неавторизованных (rejected) L2-абонентов (напр., для режима DHCP Relay). Теперь если явно задан атрибут Session-Timeout, именно он учитывается для длительности L3-сессии.
5. [pcrf][acct] Workaround для ситуации, когда появляются незапланированные acct-сессии в состоянии started.
6. [bras][pppoe] Добавлено: возможность задания Service-Name со стороны СКАТА при установке PPPoE-сессии - добавлен параметр **bras_pppoe_service_name** в fastdpi.conf.
7. [router] Fixed: учет параметра nat_exclude_private=1 при принятии решения, нужно или нет анонсировать серый адрес клиента в inet
8. [CLI] Fixed: вывод IP-адреса route via в команде subs prop show
9. [bras] Добавлено: поддержка атрибута Framed-Route для L3 авторизации с флагом **VasExperts-L2-User=1**
10. [pcrf] Fixed: учет атрибута Idle-Timeout для PPP-авторизации
11. [pcrf] Добавлено доп. логирование VLAN, MAC для ошибок в DHCP-запросах
12. [BRAS][DHCP][Framed-Pool] Fixed: добавление VasExperts opt125 с именем пула в уже существующую opt125, если она есть
13. [bras] Добавлено: учет атрибута VasExperts-Enable-Interconnect=0 при local interconnect. Ранее этот атрибут учитывался только для портов, для которых явно задана опция bras_term_dev_inner в fastdpi.conf
14. [pcrf][acct] Fixed: не детектировался idle, если после старта acct-сессии не было вообще никаких изменений данных (все счетчики по нулям) и контроль idle ведется по исходящему от абонента данным (fastpcrf.conf acct_check_idle_mode=1)
15. [dpdk][CLI] В вывод команды dev link state show добавлена текущая скорость порта и признаки full-duplex и autoneg
16. [router] Добавлено: обработка удаления правила default route
17. [bras][auth] Изменения по анонсам IP-адреса абонента для L3-авторизации: по умолчанию, теперь анонс адреса производится для успешной авторизации (accept) и НЕ производится для неуспешной (reject); новый fastdpi.conf-параметр auth_announce_reject позволяет глобально разрешить анонсы для reject: # [hot] Анонсировать (1) или нет (0) неавторизованных (Reject) абонентов # Значение по умолчанию - 0 (не анонсировать) #auth_announce_reject=0; добавлен новый Радиус-атрибут VasExperts-Route-Announce: значение 0 - не анонсировать адрес абонента, значение 1 - анонсировать. Данный атрибут перекрывает (имеет более высокий приоритет), чем auth_announce_reject.

18. Исправлено: падение из-за DDOS из внутренней сети оператора

Инструкция по обновлению

Проверить текущую установленную версию можно командой

```
yum info fastdpi
```

[Инструкция по обновлению](#)

Откат на 10.1.1:

```
yum downgrade fastdpi-10.1.1 fastpcrf-10.1.1 fastradius-10.1.0
```

После обновления или смены версии требуется рестарт сервиса:

```
service fastdpi restart
```



Если используются PCRF и/или Radius их тоже надо рестартовать, для рестарта pcrf
препочителен следующий порядок:

```
service fastdpi stop  
setvice fastpcrf restart  
service fastdpi start
```



Не проводите обновления ядра Linux. В новых версиях ядра может быть нарушена
бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если
вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике
grub загрузку прежней версии ядра (в файле /etc/grub.conf установите параметр default=1).

Если при обновлении появляется сообщение, что обновление не найдено или возникают
проблемы с зависимостями, то перед обновлением выполните команду

```
yum clean all
```

Посмотреть, что было нового в [предыдущей версии](#).

¹⁾
см. перевод с латинского :), не путать с Maximus Prime - командующим автоботов-
трансформеров