

Table of Contents

11 Вывод результата команды в JSON	3
---	----------

11 Вывод результата команды в JSON

Для упрощения разбора результата выполнения команды при интеграции с внешними платформами и WEB предусмотрен вывод в формате JSON. Для этого в команде указывается дополнительный параметр

```
--outformat json
```

Для удобства работы с json рекомендуем установить утилиту jq:

```
yum install epel-release  
yum-config-manager --disable epel  
yum --enablerepo epel install jq
```

Примеры

Форматированный вывод результата выполнения команды

```
fdpi_ctrl list all profile --policing --outformat json|jq .
```

Посмотреть статистику использования разных профилей полисинга

```
fdpi_ctrl list all --policing --outformat json|jq  
' .lpolicings[].description.name'|sort|uniq -c
```

или тоже самое в формате json средствами jq

```
fdpi_ctrl list all --policing --outformat json|jq '[{ name:  
.lpolicings[].description.name, login: .login }] | group_by(.name) | .[] | {  
name: .[0].name, count: . | length}']
```

Для последующего применения можно превратить этот вызов в функцию bash

```
function fdpi_policing_stat(){ fdpi_ctrl list all --policing --outformat  
json|jq '[{ name: .lpolicings[].description.name, login: .login }] |  
group_by(.name) | .[] | { name: .[0].name, count: . | length}'; }
```

и потом просто вызывать эту функцию из командной строки

```
fdpi_policing_stat
```

Для постоянного использования функций можно сохранить их в файле .bash_profile