

Table of Contents

Удаленный запуск команд через SSH	3
--	----------

Удаленный запуск команд через SSH

Для удаленного запуска команд на сервере DPI через SSH без ввода пароля рекомендуем использовать аутентификацию пользователей по публичным ключам.

Для этого на сервере управления:

1. создаем пару из публичного и закрытого ключей

```
ssh-keygen -t rsa
```

В диалоге выбираем значения по умолчанию. Секретную фразу для простоты дальнейшего использования оставляем пустой¹⁾

2. копируем публичный ключ на сервер DPI

```
ssh-copy-id dpi_user@dpi_host
или ручками
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh dpi_user@dpi_host "mkdir -p ~/.ssh && cat
>> ~/.ssh/authorized_keys"
```

На сервере DPI проверяем и исправляем права на файл authorized_keys

```
chmod 700 ~dpi_user/.ssh/
chmod 600 ~dpi_user/.ssh/authorized_keys
restorecon -Rv ~dpi_user/.ssh/
```

Проверяем работоспособность удаленного запуска fdpi_ctrl с сервера управления

```
ssh dpi_user@dpi_host "fdpi_ctrl load --service 6 --login test"
```

Если запуск не работает, попробуйте найти подсказки в логе /var/log/secure на DPI сервере и включив на ssh диагностический режим: ssh -v ...

¹⁾

либо используем возможности ssh-agent для хранения паролей