

# Содержание

Информация о результатах выполнения команды .....	3
---	---



# Информация о результатах выполнения команды

## Для параметров кроме list, profile

Result processing ... a/b/c/d/e

В скобках указаны символические обозначения :

- a - всего было записей
- b - успешно обработано
- c - произошла какая-то ошибка на сервере
- d - признак(и) был уже установлен
- e - признак был не установлен ( имеет смысл при удалении )

Пример (первый запуск)

```
fdpi_ctrl load --service 1,2,3 --cidr 192.168.0.0/19
Autodetected fastdpi params : dev='lo', port=29001
connecting 127.0.0.1:29001 ...
-----
Result processing CIDR=192.168.0.0/19 : 8192/8192/0/0/0
```

Пример (повторный запуск, признак установлен)

```
fdpi_ctrl load --service 1,2,3 --cidr 192.168.0.0/19
Autodetected fastdpi params : dev='lo', port=29001
connecting 127.0.0.1:29001 ...
-----
Result processing CIDR=192.168.0.0/19 : 8192/0/0/8192/0
```

## Для параметра list

Result processing ... a/b/c

В скобках указаны символические обозначения :

- a - всего записей
- b - признак установлен ( в данном случае сервис )
- c - признак не установлен

Пример

```
fdpi_ctrl list --service --cidr 192.168.0.0/19
Много выводит, окончание :
192.168.31.249 1,2,3 (0x7)
192.168.31.250 1,2,3 (0x7)
192.168.31.251 1,2,3 (0x7)
192.168.31.252 1,2,3 (0x7)
192.168.31.253 1,2,3 (0x7)
```

```
192.168.31.254 1,2,3 (0x7)
192.168.31.255 1,2,3 (0x7)
-----
Result processing CIDR=192.168.0.0/19 : 8192/8192/0
```

## Для параметра profile

Создание профиля  
Result processing ... a/b/c/d

В скобках указаны символические обозначения :

- a - всего
- b - успешно
- c - внутренняя ошибка ( надо смотреть fastdpi\_alert.log )
- d - профиль уже существует ( в нашем случае для услуги 4 есть профиль a41 с такими хаоактеристиками )

Пример (первый запуск):

```
fdpi_ctrl load profile --service 4 --profile.name a41 --profile.json '{
"url_list" : "http://mysite.ru/myfile.bin" , "redirect" :
"http://mysite.ru/block", "federal" : true }'
Autodetected fastdpi params : dev='em1', port=29000
connecting 5.200.43.18:29000 ...
=====
-----
1/1/0/0
```

Пример (повторный запуск):

```
fdpi_ctrl load profile --service 4 --profile.name a41 --profile.json '{
"url_list" : "http://mysite.ru/myfile.bin" , "redirect" :
"http://mysite.ru/block", "federal" : true }'
Autodetected fastdpi params : dev='em1', port=29000
connecting 5.200.43.18:29000 ...
=====
-----
1/0/0/1
```

Пример (если для услуги не может быть задан профиль):

```
fdpi_ctrl load profile --service 3 --profile.name a31 --profile.json '{
"url_list" : "http://mysite.ru/myfile.bin" , "redirect" :
"http://mysite.ru/block", "federal" : true }'
Autodetected fastdpi params : dev='em1', port=29000
connecting 5.200.43.18:29000 ...
=====
hvers=0x3, hcmd=16 : bad profile (name or parameters), error code ecode=4
ierr_code=1 (service can't have profile)
```

## Удаление профиля

Result processing ... a/b/c/d/e

```
a - всего
b - успешно
c - профиль не найден
d - профиль используется ( т.е. есть абоненты для которых задана услуга с этим профилем )
e - внутренняя ошибка ( надо смотреть fastdpi_alert.log )
```

Пример (удаление профиля):

```
fdpi_ctrl del profile --service 4 --profile.name a41
Autodetected fastdpi params : dev='em1', port=29000
connecting 5.200.43.18:29000 ...
=====
-----
1/1/0/0/0
```

Пример (повтор команды удаления профиля):

```
fdpi_ctrl del profile --service 4 --profile.name a41
Autodetected fastdpi params : dev='em1', port=29000
connecting 5.200.43.18:29000 ...
=====
-----
1/0/1/0/0
```