

Содержание

- 10 Справочник команд 3
 - Удалить схему БД 3
 - Создать / обновить схему БД 3
 - Перезапуск ресиверов и конфигурации 3
 - Останов ресиверов 3
 - Перезапуск БД 3
 - Останов БД 3
 - Управление ресиверами по отдельности 3

10 Справочник команд

Удалить схему БД

Все данные будут удалены!

```
clickhouse-client --query="drop database qoestor"
```

Создать / обновить схему БД

```
fastor-db-scheme
```

Перезапуск ресиверов и конфигурации

```
fastor-restart
```

Останов ресиверов

```
fastor-stop
```

Перезапуск БД

```
fastor-db-restart
```

Останов БД

```
fastor-db-stop
```

Управление ресиверами по отдельности

Перезапуск ресиверов

Если требуется перезапуск ресиверов по отдельности, это можно сделать через перезапуск сервисов, например так

- Для CentOS 7

```
systemctl restart qoestor_fullflow_0.service  
systemctl restart qoestor_clickstream_0.service
```

- Для CentOS 6

```
service qeestor_fullflow_0 stop
service qeestor_clickstream_0 stop
service qeestor_fullflow_0 start
service qeestor_clickstream_0 start
```

Останов ресиверов

- Для CentOS 7

```
systemctl stop qeestor_fullflow_0.service
systemctl stop qeestor_clickstream_0.service
```

- Для CentOS 6

```
service qeestor_clickstream_0 stop
service qeestor_fullflow_0 stop
```