

Table of Contents

10 Справочник команд	3
Удалить схему БД	3
Создать / обновить схему БД	3
Перезапуск ресиверов и конфигурации	3
Останов ресиверов	3
Перезапуск БД	3
Останов БД	3
Управление ресиверами по отдельности	3
Проверить, работает ли БД	4

10 Справочник команд

Удалить схему БД

Все данные будут удалены!

```
clickhouse-client --query="drop database qoestor"
```

Создать / обновить схему БД

```
fastor-db-scheme
```

Перезапуск ресиверов и конфигурации

```
fastor-restart
```

Останов ресиверов

```
fastor-stop
```

Перезапуск БД

```
fastor-db-restart
```

Останов БД

```
fastor-db-stop
```

Управление ресиверами по отдельности

Перезапуск ресиверов

Если требуется перезапуск ресиверов по отдельности, это можно сделать через перезапуск сервисов, например так

- Для CentOS 7

```
systemctl restart qoestor_fullflow_0.service  
systemctl restart qoestor_clickstream_0.service
```

- Для CentOS 6

```
service qeestor_fullflow_0 stop
service qeestor_clickstream_0 stop
service qeestor_fullflow_0 start
service qeestor_clickstream_0 start
```

Останов ресиверов

- Для CentOS 7

```
systemctl stop qeestor_fullflow_0.service
systemctl stop qeestor_clickstream_0.service
```

- Для CentOS 6

```
service qeestor_clickstream_0 stop
service qeestor_fullflow_0 stop
```

Проверить, работает ли БД

```
ps aux | grep clickhouse
```