

Содержание

Конфигурация пользователя БД 3

Конфигурация пользователя БД

По умолчанию для соединения с БД Кликхаус используется пользователь default и пустой пароль.

При необходимости вы можете задать пользователя и пароль.

Для этого на сервере, где установлен QoE Stor в файле /etc/clickhouse-server/users.xml в секции <users>

1. Установите пароль для пользователя default

```
<!-- Users and ACL. -->
<users>
  <!-- If user name was not specified, 'default' user is used
  <default>
    <!-- Password could be specified in plaintext or in SHA

    If you want to specify password in plaintext (not
    Example: <password>qwerty</password>.
    Password could be empty.

    If you want to specify SHA256, place it in 'password_sha256_hex'
    Example: <password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48
    Restrictions of SHA256: impossibility to connect t

    If you want to specify double SHA1, place it in 'password_double_sha1_hex'
    Example: <password_double_sha1_hex>e395796d6546b1k

    How to generate decent password:
    Execute: PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -
    In first line will be password and in second - cor

    How to generate double SHA1:
    Execute: PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -
    In first line will be password and in second - cor

    -->
    <password>vasexperts555</password>

    <!-- List of networks with open access.
```

2. Добавьте пользователя, например <vasexpert> и установите параметры networks, profile, quota такие же как и для пользователя default

```
76 | All results of DNS requests are cached till server
77 | -->
78 | <networks incl="networks" replace="replace">
79 |   <ip>::/0</ip>
80 | </networks>
81 |
82 | <!-- Settings profile for user. -->
83 | <profile>default</profile>
84 |
85 | <!-- Quota for user. -->
86 | <quota>default</quota>
87 | </default>
88 | <vasexpert>
89 |   <password>vasel23</password>
90 |   <networks incl="networks" replace="replace">
91 |     <ip>::/0</ip>
92 |   </networks>
93 |   <profile>default</profile>
94 |   <quota>default</quota>
95 | </vasexpert>
96 | </users>
97 |
```

В файле /etc/clickhouse-client/config.xml в секции <config> добавьте параметры <user> и <password>

```

1 <!-- Config set into /etc/clickhouse-client/. It's used if no otl
2 <config>
3 <!--
4 <openssl>
5 <!-- Used for connection to server's secure tcp
6 <loadDefaultCAFile>true</loadDefaultCAFile>
7 <cacheSessions>true</cacheSessions>
8 <disableProtocols>ssl2,ssl3</disableProtocols>
9 <preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
10 <!-- Use for self-signed: <verificationMode>none</ver
11 <invalidCertificateHandler>
12 <!-- Use for self-signed: <name>AcceptCertificate
13 <name>RejectCertificateHandler</name>
14 </invalidCertificateHandler>
15 </client>
16 </openssl>
17 <!--
18 It's a custom prompt settings for the clickhouse-client
19 Possible macros:
20 {host}
21 {port}
22 {user}
23 {database}
24 {display_name}
25 Terminal colors: https://misc.flogisoft.com/bash/tip\_colors\_and\_formatting/
26 See also: https://wiki.hackzine.org/development/misc/readme
27 ==>
28 <prompt_by_server_display_name>
29 <default>{display_name} :) </default>
30 <test>{display_name} \x01\e[1;32m\x02:)\x01\e[0m\x02 </t
31 <production>{display_name} \x01\e[1;31m\x02:)\x01\e[0m\x0
32 </prompt_by_server_display_name>
33
34 <user>vasexpert</user>
35 <password>vasel23</password>
36 </config>

```

В driui2 в раздел конфигурации установите имя пользователя и пароль для подключения к базе данных Кликхаус

