

Содержание

Инсталляция	3
-------------------	---

Инсталляция



Перед установкой или обновлением проверьте наличие интернета. Запуски скриптов выполняйте из под root или sudo.



Проверьте правильность установки времени и временной зоны на сервере. При необходимости поправьте и перезапустите сервер.



Не отключайте стандартный firewall-cmd. Скрипт установки использует его для самонастройки.



Не используйте команду yum update fastor. Устанавливайте / обновляйте скриптом ниже.

Для установки или обновления в автоматическом режиме, выполните последовательно:

1. Выполните скрипт [fastor-rpm_install.sh](https://vasexperts.ru/install/fastor-rpm_install.sh).

```
source <(curl https://vasexperts.ru/install/fastor-rpm_install.sh)
```

Будет произведена установка rpm-пакетов: ipfixreceiver, clickhouse, fastor. Будет произведена автоматическая настройка согласно конфигурации.

2. Перезапустите ваш ssh терминал. Нужно, чтобы стали доступны алиасы команд.
3. Выполните команду

```
fastor-db-scheme
```

Будет обновлена схема БД.

Не забывайте после установки выполнять



```
fastor-db-scheme
```

Это страшает случаи, когда схема не успевает обновиться в результате долгого перезапуска БД.