

Содержание

4 Инсталляция и обновление	3
Инсталляция	3
Обновление	3

4 Инсталляция и обновление

Инсталляция



Перед установкой или обновлением проверьте наличие интернета. Запуски скриптов выполняйте из под root или sudo.



Проверьте правильность установки времени и временной зоны на сервере. При необходимости поправьте и перезапустите сервер.

Для установки или обновления в автоматическом режиме, выполните последовательно:

1. Выполните скрипт [factor-rpm_install.sh](https://vasexperts.ru/install/factor-rpm_install.sh).

```
source <(curl https://vasexperts.ru/install/factor-rpm_install.sh)
```

Будет произведена установка rpm-пакетов: ipfixreceiver, clickhouse, factor. Будет произведена автоматическая настройка согласно конфигурации.

2. Перезапустите ваш ssh терминал. Нужно, чтобы стали доступны алиасы команд.
3. Выполните команду

```
factor-db-scheme
```

Будет обновлена схема БД.

Не забывайте после установки выполнять



```
factor-db-scheme
```

Это страшает случаи, когда схема не успевает обновиться в результате долгого перезапуска БД.

Обновление

Обновление выполняется теми же скриптами, что и в разделе [Инсталляция](#).



Не забывайте после обновления выполнять

```
factor-db-scheme
```



Это страшует случаи, когда схема не успеваает обновиться в результате долгого перезапуска БД.