Содержание

4 Инсталляция и обновление 3
Инсталляция 3
Обновление 3

4 Инсталляция и обновление

Инсталляция

Перед установкой или обновлением проверьте наличие интернета. Запуски скриптов выполняйте из под root или sudo.

Проверьте правильность установки времени и временной зоны на сервере. При необходимости поправьте и перезапустите сервер.

Для установки или обновления в автоматическом режиме, выполните последовательно:

1. Выполните скрипт fastor-rpm_install.sh.

   ```
   sudo yum install wget

   sudo wget https://vasexperts.ru/install/fastor-rpm_install.sh

   sudo sh fastor-rpm_install.sh
   ```

   Будет произведена установка rpm-пакетов: ipfixreceiver, clickhouse, fastor. Будет произведена автоматическая настройка согласно конфигурации.

2. Выполните команду

   ```
   clickhouse-client -n < /var/qoestor/backend/etc/db/qoestor.sql
   ```

   Будет обновлена схема БД.

Не забывайте после установки выполнять

```
clickhouse-client -n < /var/qoestor/backend/etc/db/qoestor.sql
```

Это страхует случаи, когда схема не успевает обновиться в результате долгого перезапуска БД.

Обновление

Обновление выполняется теми же скриптами, что и в разделе Инсталляция.

Если вы выполнили команду yum –y update и перестали запускаться ресиверы, обратитесь к разделу решения проблем по ссылке.

Не забывайте после обновления выполнять

```
clickhouse-client -n < /var/qoestor/backend/etc/db/qoestor.sql
```

Это страхует случаи, когда схема не успевает обновиться в результате долгого перезапуска БД.