

Содержание

Форматы шаблона выгрузки IPFIX из FastRADIUS	3
--	---

Форматы шаблона выгрузки IPFIX из FastRADIUS

Форматы шаблонов IPFIX для FastRADIUS (fdpi_radius)

Экспорт ipfix настраивается следующими параметрами:

```
ipfix_dev=em1
ipfix_udp_collectors=1.2.3.4:1500,1.2.3.5:1501
ipfix_tcp_collectors=1.2.3.6:9418
```

где em1 имя сетевого интерфейса для экспорта

ipfix_udp_collectors адреса udp коллекторов

ipfix_tcp_collectors адреса tcp коллекторов

Шаблон:

№	Кол-во байт	Тип данных	IANA	Описание
1001	4	int32	43823	Временная метка
4001	4	int32	43823	Тип AAA-события: 0 - начало, 1 - конец, 2 - update
4002	-	string	43823	ID accounting-сессии (макс. длина - 64 байта)
1003	4	ipv4	43823	IPv4 адрес, для IPv6 равен 0
1103	16	ipv6	43823	IPv6 адрес, для IPv4 равен 0 (::)
1002	-	string	43823	Логин
4003	4	int32	43823	Тип соединения
4004	-	string	43823	ID вызывающей станции
4005	-	string	43823	ID вызываемой станции
4006	4	ipv4	43823	IP-адрес NAS, для IPv6 равен 0
4106	16	ipv6	43823	IPv6-адрес NAS, для IPv4 равен 0 (::)
4007	4	int32	43823	Порт NAS
4008	8	int64	43823	Число входящих байт
4009	8	int64	43823	Число исходящих байт
4010	4	int32	43823	Тип услуги
4011	4	int32	43823	Тип порта NAS
4012	-	string	43823	ID NAS
8	4	ipv4	-	IP-адрес источника accounting-пакета
7	2	int16	-	Порт источника accounting-пакета
12	4	ipv4	-	IP-адрес назначения accounting-пакета
11	2	int16	-	Порт назначения accounting-пакета
4014	16	ipv6	43823	Назначенный префикс IPv6
4015	1	int8	43823	Длина назначенного префикса IPv6
4016	16	ipv6	43823	Делегированный префикс IPv6
4017	1	int8	43823	Длина делегированного префикса IPv6


```
NAS_ip4,          43823, 4006, IP4ADDR, True
NAS_ip6,          43823, 4106, IP6ADDR
NAS_port,         43823, 4007, INT32,   True
input_bytes,     43823, 4008, UINT64,   True
output_bytes,    43823, 4009, UINT64,   True
```

[ExportModelFile]

Delimiter = ;

ExportElements = timestamp, seconds, %%Y-%%m-%%dT%%H:%%M:%%S

```
event_type
acct_session_id
source_ip4, decodeipv4
source_ip6, decodeipv6
login
conn_type
calling_station_id
called_station_id
NAS_ip4, decodeipv4
NAS_ip6, decodeipv6
NAS_port
input_bytes
output_bytes
```