Содержание

Утилита приема IPFIX потоков данных ... 3
Введение ... 3
Инсталляция и обновление ... 3
CentOS6 ... 3
CentOS7 ... 3
Важные изменения в версии 1.0.3 по отношению к 1.0.2 ... 3
Файлы поставки ... 4
Дополнительные настройки ОС ... 4
Параметры запуска программы ... 6
Конфигурация ... 6
Служебные разделы ... 6
logger_root ... 6
handler_ipfixreceiverlogger ... 7
formatter_ipfixreceiverlogger ... 7
connect ... 7
dump ... 8
InfoModel ... 8
ExportModel ... 9
ExportModelFile ... 9
Создаем сервис в Centos7 ... 10
Проблемы и решения ... 11

Утилита приема IPFIX потоков данных

Введение

Утилита предназначена для приема потока данных от устройств по протоколу IPFIX и сохранением данных в виде файла для последующей обработки их другими средствами.

Инсталляция и обновление

CentOS6

1. подключите репозитарий VAS Experts аналогично п.1 инструкции установки DPI.
2. установите ipfixreceiver:

   ```
   yum install -y ipfixreceiver
   ```

3. проверьте изменения в конфигурационных файлах на соответствие версии см. раздел "Важные изменения"

CentOS7

1. подключите репозиторий VAS Experts аналогично п.1 инструкции установки DPI.
2. установите репозиторий epel

   ```
   yum -y install epel-release
   ```

3. установите репозиторий forensics

   ```
   rpm --import https://forensics.cert.org/forensics.asc
   rpm -Uvh
   https://forensics.cert.org/cert-forensics-tools-release-el7.rpm
   ```

4. установите ipfixreceiver:

   ```
   yum install -y ipfixreceiver
   ```

5. проверьте изменения в конфигурационных файлах на соответствие версии см. раздел "Важные изменения"

Важные изменения в версии 1.0.3 по отношению к 1.0.2

1. изменен конфигурационный файл в части преобразования IP адресов, с версии 1.0.3 необходимо указывать decodeipv4, decodeipv6 в экспортной модели, пример:

```
source_ip4, decodeipv4
```

```
destination_ip4, decodeipv4
```

2. сохранение информации в файл вынесено в отдельный процесс, учитывайте что при большом количестве сессий (>25k сес/сек) процесс будет полностью загружать 2 ядра процессора. Для проверки, что процесс успевает обработать весь поток данных в режиме DEBUG добавлены сообщения
   (a)cnt=NNNNN - отправлен буфер с данным номером
   (b)cnt=YYYYY - сохранен буфер с данным номером.
3. введен параметр buffer_size - размер буфера обмена между процессом приема и записи в файл, используется в разделе [dump], по умолчанию значение параметра 100000 записей (ориентировано на 20Гбит трафика или 25 000 сессий в сек). Если к-во сессий в секунду значительно меньше, то обязательно пропорционально измените данный параметр.

Файлы поставки

1. примеры конфигурации:

   `/etc/dpiui/ipfixreceiver.conf` - пример конфигурации для `clickstream` (`http` запросы)
   `/etc/dpiui/ipfixreceiverflow.conf` - пример конфигурации для получения информации о сессиях (аналог `netflow`)
   `/etc/dpiui/ipfixreceiversip.conf` - пример конфигурации для получения информации о `sip` соединениях

2. файлы программы располагаются в директории:

   ```
   /usr/local/lib/ipfixreceiver.d/
   ```

3. вспомогательные файлы:

   `/etc/dpiui/port_proto.txt` - информация о трансляции идентификатора протокола в наименование,
   используется в утилите для получения текстового имени протокола

4. ссылки на исполняемый модуль:

   `/usr/local/bin/ipfixreceiver` -> линк на `/usr/local/lib/ipfixreceiver.d/ipfixreceiver`

Дополнительные настройки ОС

1. настройте iptables для приема внешних данных
   Для работы ipfixreceiver'а требуется открыть порты которые так же будут использоваться в конфигурации в разделе [connect]
   Например вами используются протокол TCP, 1500 порт и IP=212.12.11.10

```
[connect]
protocol=tcp
host=212.12.11.10
port=1500
```

Для приема IPFIX потока у вас в /etc/sysconfig/iptables должно быть следующее правило:

```
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 1500 -j ACCEPT
```

Не забудьте что после внесения правила в iptables требуется перезапуск:

```
service iptables restart
```

2. настройте ротацию логов
   Пример ротации для лог файла /var/log/dpiuiflow.log, создайте в директории /etc/logrotate.d/ файл flowlog следующего содержания

```
/var/log/dpiui*.log {
    rotate 5
    missingok
    notifempty
    compress
    size 10M
    daily
    copytruncate
    nocreate
    postrotate
    endscript
}
```

   Обратите внимание на использование метода copytruncate, иначе файл будет пересоздан и запись лога из процесса прекратится.
   Соответственно в конфигурации ipfixreceiver у вас в разделе [handler_ipfixreceiverlogger] указано следующее:

```
args=('/var/log/dpiuiflow.log', 'a+')
```

3. Настройте удаление старых файлов. Например удаление старых архивов (более 31 дня) с записями о сессиях запакованных gzip:

```
15 4 * * * /bin/find /var/dump/dpiui/ -name url_\*.dump.gz -cmin +44640
-delete > /dev/null 2>&1
```

   Измените строчку под ваши требования и добавьте в файл /var/spool/cron/root.

Параметры запуска программы

Утилита ipfixreceiver имеет следующие параметры запуска :

```
usage: ipfixreceiver start|stop|restart|status|-v [-f <config file>]
где
  start    -  запуск в режиме сервиса
  stop     -  останов сервиса
  state    -  состояние работы сервиса
  restart  -  перезапуск сервиса
  -v       -  вывести информацию о версии
  -f <config file> -  указать файл конфигурации для запуска сервиса

Пример:
  ipfixreceiver start -f /etc/dpiui/ipfixreceiverflow.conf
```

Конфигурация

По умолчанию используется файл конфигурации /etc/dpiui/ipfixreceiver.conf .

Больше информации о конфигурировании логирования можно найти по ссылке Logging

Служебные разделы

1. loggers - определяет используемые лог идентификаторы
2. handlers - определяет используемые обработчики для сохранения лога
3. formatters - определяет используемые форматы для лога

logger_root

1. level - определяет уровень логирования (верхний уровень)
   Возможные значения:

   ```
   CRITICAL   -  только критические ошибки, минимальный уровень сообщений
   ERROR      -  включая ошибки
   WARNING    -  включая предупреждения
   INFO       -  включая информацию
   DEBUG      -  включая отладочные
   NOTSET     -  Все, максимальный уровень сообщений (включая все выше
   перечисленные)
   ```

   Пример:

   ```
   level=DEBUG
   ```

2. handlers - используемые обработчики сообщений
   Пример:

```
handlers=ipfixreceiverlogger
```

handler_ipfixreceiverlogger

1. class - класс обработчика
   Пример:

```
class=FileHandler
```

2. level - уровень сообщений

```
level=DEBUG
```

3. formatter - наименование формата сообщений

```
formatter=ipfixreceiverlogger
```

4. args - параметры обработчика

```
args=('/var/log/dpiuiflow.log', 'a+')
```

formatter_ipfixreceiverlogger

1. format - описание формата сообщения
   Пример:

```
format=%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s
где
%(name)s       -  имя лога
%(levelname)s  -  уровень сообщения  ('DEBUG', 'INFO', 'WARNING', 'ERROR',
'CRITICAL').
%(asctime)s    -  дата, по умолчанию формат “2003-07-08 16:49:45,896” (поле
запятаой указаны миллисекунды).
%(message)s    -  сообщение
```

2. datefmt - описание формата даты
   Пример:

```
datefmt='%m-%d %H:%M'
```

connect

1. protocol - протокол (tcp или udp).

```
protocol=udp
```

2. host - IP или имя сервера.

```
host=localhost
```

3. port - номер порта.

```
port=9996
```

dump

1. rotate_minutes - период в минутах, по прошествии которого временный файл в dumpfiledir/<port>.url.dump будет перемещен в архив (mv) и создан новый временный файл.

```
rotate_minutes=10
```

2. processcmd - команда которая будет запущена по окончании ротации файла, параметр имя файла с путем к нему.

```
processcmd=gzip %%s
```

3. dumpfiledir - директория куда будут сохраняться файлы с принятыми данными.

```
dumpfiledir=/var/dump/dpiui/ipfixflow/
```

4. buffer_size - размер буфера обмена между процессом приема и записи в файл, по умолчанию значение параметра 100000 записей (ориентировано на 20Гбит трафика или 25 000 сессий в сек). Если к-во сессий в секунду значительно меньше, то обязательно пропорционально измените данный параметр.

InfoModel

Блок описывает получаемые данные по IPFIX протоколу.

1. InfoElements - параметр с описанием элементов информационной модели для IPFIX

```
InfoElements =  octetDeltaCount,       0,    1, UINT64, True
                packetDeltaCount,      0,    2, UINT64, True
                protocolIdentifier,    0,    3, UINT8
                session_id,        43823, 2000, UINT64, True
где,
  session_id - наименование поля из описания IPFIX см. разделы
 43823 - уникальный номер организации (enterprise number)
 1   - уникальный номер поля
  UINT64 - тип поля
  True   - использовать обратный порядок байт (endian). Значения - True или
пусто.
```

Типы полей:

Type	Length	Type IPFIX
OCTET_ARRAY	VARLEN	octetArray
UINT8	1	unsigned8
UINT16	2	unsigned16
UINT32	4	unsigned32
UINT64	8	unsigned64
INT8	1	signed8
INT16	2	signed16
INT32	4	signed32
INT64	8	signed64
FLOAT32	4	float32
FLOAT64	8	float64
BOOL	1	boolean
MAC_ADDR	6	macAddress
STRING	VARLEN	string
SECONDS	4	dateTimeSeconds
MILLISECONDS	8	dateTimeMilliseconds
MICROSECONDS	8	dateTimeMicroseconds
NANOSECONDS	8	dateTimeNanoseconds
IP4ADDR	4	ipv4Address
IP6ADDR	16	ipv6Address

Наименование полей и описание можно взять по ссылкам:

1. Шаблон экспорта Netflow в формате IPFIX
2. Шаблоны экспорта clickstream и SIP
3. Шаблон экспорта AAA в формате IPFIX

Дополнительная информация:
Information Model for IP Flow Information Export

ExportModel

определяет параметры модели для экспорта, зарезервировано для будущего использования.

1. Mode - тип используемого экспорта

```
Mode = File
```

ExportModelFile

Описание модели экспорта File.

1. Delimiter разделитель полей в строке (\t - табуляция, еще примеры - |,;)

```
Delimiter = \t
```

2. ExportElements - описание полей которые будут сохранены в файл.

```
ExportElements = timestamp, seconds, %%Y-%%m-%%d %%H:%%M:%%S.000+03
                 login
                 source_ip4
                 destination_ip4
                 host, decodehost
                 path, decodepath
                 referal, decodereferer
                 session_id
где поля в каждой строке:
 имя - наименование поля из информационной модели [InfoModel] (login,
session_id и т.п.)
 обработчик - процедура обработки поля перед выводом
               seconds       -  поле в секундах, ожидается формат
               milliseconds  -  поле в милисекундах, микросекундах,
наносекундах ожидается формат
               decodehost    -  перекодировать из punycode в UTF-8
               decodepath    -  перекодировать из urlencoding в UTF-8
               decodereferer -  перекодировать из (punycode,urlencoding) в
UTF-8
               decodeproto   -  перекодировать идентификатор протокола в
строку
 формат - описание формата для seconds, milliseconds.
      Пример: %%Y-%%m-%%d %%H:%%M:%%S.%%f+0300
      Результат: 2016-05-25 13:13:35.621000+0300
```

Создаем сервис в Centos7

Создание сервиса в centos7 по шагам, название сервиса **ipfix1**, используемая конфигурация **/etc/dpiui/ipfixreceiver.conf**, используемый порт **1500**.
Создаем файл /etc/systemd/system/ipfix1.service следующего содержания:

```
[Unit]
Description=ipfix test restart
After=network.target
After=syslog.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/tmp/ipfixreceiver.1500.pid
ExecStart=/usr/local/bin/ipfixreceiver start -f
/etc/dpiui/ipfixreceiver.conf
ExecStop=/usr/local/bin/ipfixreceiver stop -f /etc/dpiui/ipfixreceiver.conf
ExecReload=/usr/local/bin/ipfixreceiver restart -f
/etc/dpiui/ipfixreceiver.conf
Restart=always
```

```
RestartSec=10s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Выполняем:

```
systemctl enable ipfix1.service
systemctl start ipfix1.service
systemctl daemon-reload
```

Проверяем:

```
systemctl status ipfix1.service -l
```

не забудьте проверить поднятие сервиса после перезагрузки

Проблемы и решения

1. как получить версию утилиты?
   Используйте следующие команды:

   ```
   ipfixreceiver -v
   ```

   ```
   yum info ipfixreceiver
   ```

2. можно ли на один порт отправлять IPFIX потоки с разных DPI?
   Да. Единственное в записываемом потоке их будет не различить.
3. как понять, что утилита работает?
   a) проверьте, что порт из конфигурации прослушивается утилитой, например 1500:

   ```
   netstat -nlp | grep 1500
   ```

   b) проверьте лог, нет ли ошибок
   c) Проверьте, что запись в промежуточный файл происходит, например для 9996 порта (директория для файлов - /var/dump/dpiui/ipfixurl):

   ```
   tail -f /var/dump/dpiui/ipfixurl/9996.url.dump
   ```

4. все проверено, но приема сообщений нет?
   a) забыли открыть порт в iptables.
   b) инициализировали ipfixreceiver с неверным IP сервера.
5. с DPI идет большое количество сессий (более 2 млн сессий/мин), при включенном DEBUG режиме видно, что счетчик обмена буферами не успевает записать до получения следующего блока записей, что можно сделать?
   a) удалите преобразование даты в строку, это уменьшит процессорное время на обработку и дополнительно получите уменьшение объема результирующего файла
   b) удалите преобразование decodeipv4, не значительно, но так же получите ускорение

записи файла
c)настройте buffer_size при к-ве сес /сек более 30к совместно с п.d
d) увеличьте частоту процессора и объем памяти