

Table of Contents

Проверка качества блокировки по спискам Роскомнадзора rknscan	3
<i>Алгоритм для проверки качества фильтрации с помощью DPI</i>	3

Проверка качества блокировки по спискам Роскомнадзора rknsan

Алгоритм для проверки качества фильтрации с помощью DPI

Алгоритм действий, чтобы rknsan не показывал ложные пропуски через DPI ВАС Экспертс

Суть алгоритма состоит в том, чтобы на DPI в */var/lib/dpi/* и в rknsan были загружены аналогичные по содержанию списки запрещенных ресурсов

1. В */etc/dpi/fastdpi.conf* выставить время автоматического обновления списков
timeout_check_new_bl=6000
(чтобы за время проверки не загрузились новые измененные списки)
2. Из */var/lib/dpi/* удалить blcache.bin, blcachecn.bin, blcachesni.bin, blcacheip.bin
3. Сделать рестарт DPI service fastdpi restart, подгрузятся актуальные списки
4. Проверить время актуальных списков в */var/lib/dpi*
5. Скачать dump.xml списков запрещенных ресурсов актуальный времени из п.4
6. Разместить скачанный dump.xml списков запрещенных ресурсов актуальный времени из п.4 в одной директории с rknsan
7. Запустить проверку [rknsan.exe](#)