

Содержание

- Подмена DNS-ответов 3
 - Назначение 3
 - Схема работы услуги 3
 - Настройка 4
 - Управление 4

Подмена DNS-ответов

Назначение

Услуга подмены DNS-ответов позволяет изменять IP-адреса, возвращаемые DNS-сервером для определенных доменных имен. Это позволяет влиять на ответы DNS-серверов, переопределяя IP-адреса в ответах сервера для определённых типов DNS-запросов, указанных в настройках услуги.

Эта услуга эффективна для контроля DNS-запросов клиентов и перенаправления их на альтернативные IP-адреса. Используется для балансировки трафика определенных ресурсов между разными серверами на основании IP адреса.

Схема работы услуги

1. Клиент выполняет определенный тип запроса к DNS-серверу (например, тип A).
2. DPI анализирует все DNS-запросы и проверяет, назначена ли услуга подмены для этого клиента (IP source) на конкретный ресурс. В случае если настроена блокировка данного запроса, то DPI только отбрасывает DNS-запрос с конкретным типом записи.
3. Если услуга назначена, DPI отбрасывает оригинальный DNS запрос клиента и формирует ответ DNS-сервера, в зависимости от указанных правил в услуге.
4. DPI перенаправляет модифицированный ответ клиенту. При этом клиент не замечает модификации и считает ответ легитимным.

Поддерживаемые типы DNS-записи:

- A — IPv4-адрес (длина — 32 бита);
- AAAA — IPv6-адрес (длина — 128 бит);
- HTTPS — тип записи предназначен для предоставления информации о доступных сервисах, работающих по протоколу HTTPS. Он позволяет указывать альтернативные endpoints, поддержку HTTP/3, шифрование ClientHello и нестандартные порты TCP/UDP;
- MX — txt-запись, которая содержит информацию о почтовых серверах, обрабатывающих почту.

Возможные действия с DNS-запросами:

- `ya.ru HTTPS #drop` — DPI отбрасывает DNS-запрос с HTTPS типом записи
- `ya.ru HTTPS #drop` — DPI отвечает домен не существует на DNS-запрос с HTTPS типом записи
- `ya.ru A #nxdomain` — DPI отправляет ответ об отсутствии домена
- `mail.ru MX smtp.googlemail.com` — в данном случае на запрос mail.ru с типом MX должен быть получен ответ что домен mail.ru имеет почтовый сервер по адресу smtp.googlemail.co с preference равным 10.

Настройка

1. Создать текстовый файл и добавить в него правила обработки DNS-запросов, указав: доменное имя, тип DNS-записи, или действие или IP-адрес или домен для записи с типом MX, который будет указан в ответе для данного домена. Поддерживается указание * для доменов.

```
vi test.txt
google.com A 192.0.2.1
test.ru A #nxdomain
example.com AAAA 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
ya.ru HTTPS #drop
*.fb.com A 203.0.113.5
mail.ru MX smtp.googlemail.com
```

2. Утилитой dns2dic конвертировать текстовый файл в бинарный формат, понятный для DPI:

```
cat test.txt|dns2dic test.bin
```

3. Поместить полученный бинарный файл в директорию, откуда его будет читать DPI:

```
cp test.bin /var/lib/dpi/dns.bin
```

4. Создать профиль услуги:

```
fdpi_ctrl load profile --service 19 --profile.name test_193 --
profile.json '{ "dns_list" : "/var/lib/dpi/dns.bin" }'
```

max_profiles_serv19 — настройка максимального количества профилей. По умолчанию — 32.



DNS ответ по умолчанию направляется в тот интерфейс с которого пришел запрос (IN интерфейс из которого пришел запрос от абонента). Отправка в OUT интрефейс актуальна для асимметричного режима работы DPI (только на исходящем трафике). Настраивается в `fastdpi.conf` параметром `emit_direction=2`

Управление

Формат команды:

```
fdpi_ctrl [команда] --service 19 [список опций] [login или vchannel]
```

Подключение услуги:

```
fdpi_ctrl load --service 19 --profile.name test_193 --login test
#или
fdpi_ctrl load --service 19 --profile.name test_193 --vchannel 1
```

Отключение услуги:

```
fdpi_ctrl del --service 19 --profile.name test_193 --login test
#или
fdpi_ctrl del --service 19 --profile.name test_193 --vchannel 1
```