

Содержание

Настройка 3

Настройка

Опция активируется включением настроечного параметра в `/etc/dpi/fastdpi.conf`:

```
ad_server=www.adserver.ru
```

где `www.adserver.ru` - имя или адрес сервера, с которого производится доставка нового контента

Список URL для замены подготавливается в виде текстового файла. Каждая строка файла содержит один url (без префикса `http://`).

Пример списка для замены рекламного контента Yandex Direct и Google AdWords:

```
pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js  
an.yandex.ru/system/context.js
```

Список конвертируется во внутренний формат и перемещается в каталог `/var/lib/dpi`, откуда его подгрузит DPI платформа:

```
cat my_ad_list.txt|url2dic my_ad_list.dic  
mv my_ad_list.dic /var/lib/dpi/adlist.bin
```



Блокировка рекламы по протоколам `https/quit` осуществляется по списку хостов. Переадресация на `ad_server` при этом не производится.

Пример: подготовка списка для блокировки рекламы в youtube:

```
cat <<EOF|url2dic /var/lib/dpi/adlistsni.bin  
pagead2.googlesyndication.com  
googleads.g.doubleclick.net  
googleads4.g.doubleclick.net  
pubads.g.doubleclick.net  
ad.doubleclick.net  
securepubads.g.doubleclick.net  
www.googleadservices.com  
EOF
```

Пример: подготовка списка для блокировки популярной рекламы:

```
adservice.google.com  
pagead2.googlesyndication.com  
ads.adfox.ru  
yabs.yandex.ru
```