Содержание

• •	_
Настройка	-
ac. pom.a	 _

Настройка

Опция активируется включением настроечного параметра в /etc/dpi/fastdpi.conf:

```
ad server=www.adserver.ru
```

где www.adserver.ru - имя или адрес сервера, с которого производится доставка нового контента

Список URL для замены подготавливается в виде текстового файла. Каждая строка файла содержит один url (без префикса http://).

Пример списка для замены рекламного контента Yandex Direct и Google AdWords:

```
pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js
an.yandex.ru/system/context.js
```

Список конвертируется во внутренний формат и перемещается в каталог /var/lib/dpi, откуда его подгрузит DPI платформа:

```
cat my_ad_list.txt|url2dic my_ad_list.dic
mv my ad list.dic /var/lib/dpi/adlist.bin
```



Блокировка рекламы по протоколам https/quic осуществляется по списку хостов. Переадресация на ad server при этом не производится.

Пример: подготовка списка для блокировки рекламы в youtube:

```
cat <<EOF|url2dic /var/lib/dpi/adlistsni.bin
pagead2.googlesyndication.com
googleads.g.doubleclick.net
googleads4.g.doubleclick.net
pubads.g.doubleclick.net
ad.doubleclick.net
securepubads.g.doubleclick.net
www.googleadservices.com
EOF</pre>
```

Пример: подготовка списка для блокировки популярной рекламы:

```
adservice.google.com
pagead2.googlesyndication.com
ads.adfox.ru
yabs.yandex.ru
```