

Содержание

- Управление 3
 - Управление профилем по умолчанию (5 услуга): 3
 - Управление именованным профилем (5 услуга): 3
 - Управление именованным профилем (16 услуга): 4

Управление

Управление данным сервисом на уровне отдельных абонентов осуществляется с помощью [fdpi_ctrl](#).

Формат команды:

```
fdpi_ctrl команда --service 5 [список опций] [список_IP или login]
```

Подробнее синтаксис команд и способы задания IP-адресов описаны в разделе [Команды управления](#)

Управление профилем по умолчанию (5 услуга):

1. Активировать работу по белому списку для конкретного абонента с **профилем по умолчанию** (заданном в конфигурационном файле etc/dpi/fastdpi.conf)

```
fdpi_ctrl load --service 5 --ip 192.168.0.1
```

2. Деактивировать работу по белому списку для конкретного абонента

```
fdpi_ctrl del --service 5 --ip 192.168.0.1
```

Управление именованным профилем (5 услуга):

1. Создание **именованного профиля** и подключение услуги блокировки с профилем для нескольких абонентов:

```
fdpi_ctrl load profile --service 5 --profile.name test_white --profile.json '{ "url_list" : "http://mysite.ru/myfile.bin" , "sni_list" : "http://mysite.ru/myfilesni.bin", "ip_list" : "http://mysite.ru/myfileip.bin", "cn_list" : "http://mysite.ru/myfilecn.bin", "redirect" : "mysite.ru/block" }'
```

где в формате json задаются следующие настройки профиля:

- redirect — страница переадресации¹⁾²⁾
- url_list — белый список URL
- sni_list — белый список SNI
- ip_list — белый список IP:PORT³⁾
- cn_list — белый список Common Name⁴⁾



Список может быть размещен как на внешнем ресурсе (тогда он загружается перед использованием), так и в локальном файле, **например**, cn_list :



/tmp/cn_list.bin

2. Подключение услуги блокировки с профилем для нескольких абонентов:

```
fdpi_ctrl load --service 5 --profile.name test_white --ip 192.168.0.1
fdpi_ctrl load --service 5 --profile.name test_white --login user01
```

3. Поиск абонентов, которым подключена услуга с заданным именем профиля:

```
fdpi_ctrl list all --service 5 --profile.name test_white
```

4. Удаление именованного профиля (не должно быть абонентов, которые его используют):

```
fdpi_ctrl del profile --service 5 --profile.name test_white
```

5. Изменение настроек (профиля) услуги (новые настройки применяются ко всем абонентам с заданным профилем услуги):

```
fdpi_ctrl load profile --service 5 --profile.name test_white --profile.json
'{ "url_list" : "http://mysite.ru/newfile.bin" , "ip_list" :
"http://mysite.ru/myfileip.bin", "cn_list" :
"http://mysite.ru/myfilecn.bin", "redirect" : "mysite.ru/block" }'
```

Управление именованным профилем (16 услуга):

1. Создание **именованного профиля** и подключение услуги блокировки с профилем для нескольких абонентов:

```
fdpi_ctrl load profile --service 16 --profile.name portal_info_1 --
profile.json '{ "ip_list" : "/var/lib/dpi/ip_list_1.bin", "redirect" :
"http://info.com" }'
```

где в формате json задаются следующие настройки профиля:

- redirect — страница переадресации^{5/6)}
- ip_list — белый список IP:PORT⁷⁾

2. Подключение услуги блокировки с профилем для нескольких абонентов:

```
fdpi_ctrl load --service 16 --profile.name portal_info_1 --ip 192.168.0.1
fdpi_ctrl load --service 16 --profile.name portal_info_1 --login user01
```



При активации услуги блокируется только TCP трафик. Чтобы блокировать и UDP трафик, необходимо [включить параметр udp_block](#).

3. Поиск абонентов, которым подключена услуга с заданным именем профиля:

```
fdpi_ctrl list all --service 16 --profile.name portal_info_1
```

4. Удаление именованного профиля (не должно быть абонентов, которые его используют):

```
fdpi_ctrl del profile --service 16 --profile.name portal_info_1
```

5. Изменение настроек (профиля) услуги (новые настройки применяются ко всем абонентам с заданным профилем услуги):

```
fdpi_ctrl load profile --service 16 --profile.name portal_info_1 --  
profile.json '{ "ip_list" : "/var/lib/dpi/new_ip_list_1.bin", "redirect" :  
"http://new.info.com" }'
```

1) 5)

Внимание! Если указываете HTTPS сайт, то обязательно требуется внести данный домен в список SNI, иначе домен будет заблокирован

2) 6)

Дополнительные параметры можно дописать (по правилам HTTP) только после ? или &, их надо обязательно указывать в URL для белого списка и тут надо подумать за DPI, иначе DPI припишет /?

3) 4)

Проверка по IP:Port или CNAME осуществляется если в запросе отсутствуют URL или SNI

7)

Проверка по IP:Port