

Содержание

4 Подготовка словарей со списком блокируемых ресурсов	3
Формат файла со списком блокируемых URL:	3
Формат файла со списком блокируемых имен в сертификатах SSL (Common Name):	3
Формат файла со списком белых SNI (домены https):	4
Формат файла со списком блокируемых ip адресов:	4

4 Подготовка словарей со списком блокируемых ресурсов

Подготовка словаря со списком блокируемых ресурсов 2-х этапная: сначала создается тестовый файл со списком ресурсов, который затем конвертируется во внутренний формат словаря с помощью специальной утилиты.



Для конвертации используются следующие утилиты:

- url2dic - для URL, SNI CN
- ip2bin - для IP

Формат файла со списком блокируемых URL:

Каждая строка файла содержит один url (без префикса http://), например:

```
1imagehut.com/users.php?act=gallery&gal=81&page=4  
3dmx.net
```

Конвертирование во внутренний формат:

```
cat my_url_list.txt|url2dic my_url_list.dic
```

Конвертирование во внутренний формат с автоматическим преобразованием доменов и букв в url, написанных в национальном алфавите в кодировке utf-8:

```
cat my_url_list.txt|url2norm|url2dic my_url_list.dic
```

Формат файла со списком блокируемых имен в сертификатах SSL (Common Name):

Каждая строка файла содержит одно **имя**, например:

```
*.facebook.com  
www.vasexperts.ru
```

Конвертирование во внутренний формат:

```
cat my_cn_list.txt|url2dic my_cn_list.dic
```

Формат файла со списком белых SNI (домены https):

Каждая строка файла содержит один SNI (без префикса http://), допускается использование *, например:

```
qiwi.ru  
*.qiwi.ru
```

Конвертирование во внутренний формат:

```
cat my_sni_list.txt|url2dic my_sni_list.bin
```

Формат файла со списком блокируемых ip адресов:

Каждая строка файла содержит один ip <пробел> номер_порта:

```
78.47.115.34 443  
95.211.6.92 443
```

Конвертирование во внутренний формат:

```
cat my_ip_list.txt|ip2bin my_ip_list.bin
```