

Table of Contents

Управление	3
Примеры подключения уведомления:	3
Примеры управления именованным профилем:	4

Управление

Управление данным сервисом на уровне отдельных абонентов осуществляется с помощью [fdpi_ctrl](#)

Формат команды:

```
fdpi_ctrl команда --service 6 [список_опций][список_IP или Login]
```

Подробнее синтаксис команд и способы задания IP адресов описаны в разделе [Команды управления](#)

Примеры подключения уведомления:

1. Активировать оповещение для конкретного абонента с **профилем по умолчанию** (из конфигурационного файла */etc/dpi/fastdpi.conf*)

```
fdpi_ctrl load --service 6 --ip 192.168.0.1
```



После оповещения услуга будет отключена автоматически.

2. Создание **именованного профиля** и подключение для нескольких абонентов

```
fdpi_ctrl load profile --service 6 --profile.name  
реклама_телеканала_наш_футбол --profile.json '{ "redirect" :  
"http://mysite.ru/landing_nash_football", "check" : true }'  
fdpi_ctrl load --service 6 --profile.name реклама_телеканала_наш_футбол --ip  
192.168.0.1  
fdpi_ctrl load --service 6 --profile.name реклама_телеканала_наш_футбол --  
login test_user
```

где в формате json задаются следующие настройки профиля

- redirect: страница переадресации
- check : true/false проверять или нет успешность переадресации



проверка переадресации позволяет повысить надежность работы данной услуги, но требует, чтобы запросы к странице переадресации проходили через dpi

3. Подключение абоненту оповещения с **анонимным профилем** (профиль без имени, который существует до отключения услуги у абонента)

```
fdpi_ctrl load --service 6 --profile.json '{ "redirect" :  
"http://mysite.ru/landing_nash_football", "check" : true }' --ip 192.168.0.2
```

Примеры управления именованным профилем:

1. Поиск абонентов, которым подключено оповещение с заданным именем профиля

```
fdpi_ctrl list all --service 6 --profile.name реклама_телеканала_наш_футбол
```

2. Удаление именованного профиля (не должно быть абонентов, которые его используют)

```
fdpi_ctrl del profile --service 6 --profile.name тариф_10
```

3. Изменение настроек (профиля) услуги (новые настройки применятся ко всем абонентам с заданным профилем услуги)

```
fdpi_ctrl load profile --service 6 --profile.name  
реклама_телеканала_наш_футбол --profile.json '{ "redirect" :  
"http://mysite.ru/landing_nash_football", "check" : true }'
```