

Содержание

2 Настройка сервиса	3
Общие настройки экспрота статистики:	3
Настройка каждого типа NetFlow:	3
Пример конфигурации:	5

2 Настройка сервиса

Изменение настроек или отключение опции осуществляется с помощью редактирования файла конфигурации **etc/dpi/fastdpi.conf**.



Параметры NetFlow являются холодными и требуется перезапуск сервиса.

Общие настройки экспрота статистики:

Включение сбора и экспорта статистики:

```
netflow=1
```

- 0 или не указано - опция отключена
- 1 - экспорт статистики по протоколам (номерам портов)
- 2 - экспорт статистики по направлениям (номерам автономных систем)
- 4 - экспорт статистики для биллинга
- 8 - экспорт полной статистики по сессиям



3 = 1 + 2 одновременный экспорт статистики по протоколам и по направлениям
(аналогично для других вариантов)

Имя сетевого интерфейса, через который будет отправляться netflow со статистикой:

```
netflow_dev=eth2
```

Периодичность экспорта данных (в секундах):

```
netflow_timeout=10
```

Настройка каждого типа NetFlow:

IP адрес и номер порта коллектора NetFlow со статистикой **по протоколам**:

```
netflow_collector=192.168.0.1:9997
```



Нужно выделить отдельный коллектор для каждого типа, чтобы данные не смешивались!

IP адрес и номер порта коллектора NetFlow со статистикой **по направлениям**:

```
netflow_as_collector=192.168.0.1:9998
```

Направления по которым производится сбор статистики и агрегация:

```
netflow_as_direction=1
```

- 1 - только для внешних автономных систем (подходит для домовых операторов, так как с одной из сторон кроме самого оператора других автономных систем нет)
- 2 - только для внутренних автономных систем
- 3 = 1 + 2 - подходит для транзитных операторов, но так как по AS производится независимая агрегация, то в экспортируемую статистику данные попадут 2 раза - для каждой из AS, участников передачи

IP адрес и номер порта коллектора NetFlow со **статистикой для биллинга**, нужно выделить отдельный коллектор, чтобы данные не смешивались с другой статистикой:

```
netflow_bill_collector=192.168.0.1:9995
```



Биллинговая статистика передается только по абонентам, которым подключена [услуга 9](#).

Определение формата передаваемой информации:

```
netflow_bill_collector_type=2
```

- 0 - netflow_v5 (default)
- 1 - ipfix udp
- 2 - ipfix tcp

По умолчанию считается полный объем передаваемой информации, включая заголовки пакетов. Чтобы учитывалась только полезная нагрузка [1](#)) необходимо указать параметр

```
netflow_bill_method=1
```

В netflow поле TOS статистики для биллинга передается [класс трафика, назначенный DPI](#), который можно использовать для создания гибких тарифных планов.

IP адрес и номер порта коллектора **NetFlow с полной статистикой**, нужно выделить отдельный коллектор, чтобы данные не смешивались с другой статистикой:

```
netflow_full_collector=192.168.0.1:9996
netflow_passive_timeout=20
netflow_active_timeout=60
```

где

- netflow_passive_timeout=20 время ожидания активности в сессии после которого, если не

было активности, сессия считается завершенной и происходит передача по ней информации

- netflow_active_timeout=60 время, через которое сообщается информация по длинным сессиям (т.е. фактически длинные сессии разбиваются на фрагменты данной продолжительности)

В полной статистике сохранены оригинальные номера портов, а информация о детектированных протоколах передается в обычно неиспользуемых байтах 46-47. Если требуется проанализировать используемые протоколы, то можно установить настройку, по которой информация о протоколах будет передаваться в номере порта:

```
netflow_full_port_swap=1
```



Протокол netflow не гарантирует доставку пакетов (т.к. работает поверх udp) и если коллектор не справляется с приемом данных, то часть пакетов просто теряется. Передача полной статистики netflow для канала 10G требует от коллектора возможности принимать данные со скоростью не менее 60 Мбит/с. Проверьте возможности вашего коллектора перед направлением на него netflow трафика. В тоже время при передаче netflow из dpi могут кратковременно возникать пики до 100 Мбит/с. Такой поток данных без потерь способны принять немногие коллекторы, например, nfcen/nfdump.

Чтобы сгладить пики и равномернее распределить нагрузку на коллектор установите настроочный параметр

```
netflow_rate_limit=60
```

где 60 это максимальный поток netflow в Мбит/с.



Значение параметра следует устанавливать исходя из расчета: 6 Мбит/с на каждый 1G внешнего канала. Установка недостаточной величины приведет к отбрасыванию данных уже на стороне DPI. Информация об этом событии будет зафиксирована в логе **/var/log/dpi/fastdpi_alert.log**.

Пример конфигурации:

Пример настройки описан в разделе QoE Stor: Конфигурация DPI

1)

без учета заголовков пакетов она может оказаться в 3,5 раза меньше чем полный объем, например, при минимальном размере udp пакета для торрентов 64 байта, размер заголовка udp составит 28 байт, а ethernet фрейма 18, в результате из 64 байт полезная нагрузка составит всего 18 байт