

Table of Contents

Процесс установки	3
<i>Дистрибутив</i>	3
<i>Установка зависимостей из репозитория ОС</i>	3
<i>Установка зависимостей из репозитория ОС</i>	3
<i>Установка зависимостей из пакетов дистрибутива</i>	4
<i>Установка ПО из пакета дистрибутива</i>	4

Процесс установки

Дистрибутив

Дистрибутив ПО состоит из DEB-пакета, предназначенного для использования менеджером установки ПО в Debian-подобных ОС и RPM-пакета, предназначенного для менеджера установки ПО в RHEL-подобных ОС.

Кроме основного DEB/RPM пакета ПО, дистрибутив может содержать дополнительные DEB/RPM пакеты ПО, наличие которых требуется для корректной установки основного пакета.

Установка зависимостей из репозитория ОС

Процесс установки заключается в установке необходимых пакетов ПО из репозитория ОС, из дополнительных пакетов ПО в составе дистрибутива и установки пакета основного ПО.

Установка ПО может быть осуществлена в поддерживаемых дистрибутивом ОС в различных вариантах развертывания: на физическом сервере, в виртуальной машине, в контейнере Docker, а также прочих средах исполнения, виртуализации или контейнеризации.

Установка зависимостей из репозитория ОС

Ubuntu:

```
apt -yqq install libmnl-dev  
apt -yqq install libsctp-dev
```

Ubuntu в Docker:

```
apt -yqq install libmnl-dev  
apt -yqq install libsctp-dev  
apt -yqq install rsyslog  
apt -yqq install iproute2
```

CentOS:

```
yum -yqq install lksctp-tools-devel  
yum -yqq install libmnl-devel  
dnf -yq --enablerepo=powertools install trousers-devel
```

CentOS в Docker:

```
yum -yqq install lksctp-tools-devel  
yum -yqq install libmnl-devel  
dnf -yq --enablerepo=powertools install trousers-devel
```

```
yum -yqq install rsyslog
```

Установка зависимостей из пакетов дистрибутива

Ubuntu:

```
dpkg -i libgtpnl*.deb
```

CentOS:

```
rpm -i libgtpnl*.rpm
```

Установка ПО из пакета дистрибутива

Ubuntu:

```
dpkg -i <файл_пакета>
```

CentOS:

```
rpm -i <файл_пакета>
```