

Содержание

Настройки интерфейса авторизации SWm	3
Секция "fast-epdg.auth.swm"	3
Секция "fast-epdg.auth.swm.<diameter-aaa-server-name-n>"	4

Настройки интерфейса авторизации SWm

Секция "fast-epdg.auth.swm"

Параметр	Описание	Значение
app_id	Идентификатор приложения	swm
realm	Обслуживаемый реалм	epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
host	Имя хоста клиента	epdg.epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
<diameter-aaa-server-name-1> {}	Параметры сервера AAA №1	
<diameter-aaa-server-name-2> {}	Параметры сервера AAA №2	
<diameter-aaa-server-name-n> {}	Параметры сервера AAA №№	

Шаблон:

```
fast-epdg {
    auth {
        interface =
        swm {
            app_id =
            realm =
            host =
            <server-name> {}
        }
    }
}
```

Пример:

```
fast-epdg {
    auth {
        interface = SWm
        swm {
            app_id = swm
            realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
            host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
            <server-name> {}
        }
    }
}
```

Секция "fast-epdg.auth.swm.<diameter-aaa-server-name-n>"

Параметр	Описание	Значение
priority	Приоритет балансировки	0-100
local	Адрес:порт клиента	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
remote	Адрес:порт сервера AAA	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
proto	Транспортный протокол	[sctp][tcp]

Шаблон:

```
fast-epdg {  
    auth {  
        interface =  
        swm {  
            app_id =  
            realm =  
            host =  
            diameter-aaa-server-1 {  
                priority =  
                local =  
                remote =  
                proto =  
            }  
            diameter-aaa-server-2 {  
                priority =  
                local =  
                remote =  
                proto =  
            }  
        }  
    }  
}
```

Пример:

```
fast-epdg {  
    auth {  
        interface = SWm  
        swm {  
            app_id = swm  
            realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org  
            host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org  
            diameter-aaa-server-1 {  
                priority = 50  
                local = 192.168.1.1:3868
```

```
    remote = 192.168.2.1:3868
    proto = sctp
}
diameter-aaa-server-2 {
    priority = 50
    local = 192.168.1.1:3869
    remote = 192.168.2.2:3868
    proto = tcp
}
}
}
```