

Содержание

Пример конфигурации интерфейсов 3

Пример конфигурации интерфейсов

Ниже приведен пример конфигурации интерфейсов:



- SWu
- SWm
- SWx
- S6b
- GTP
- GTP-C
- GTP-U

В примере блоки, соответствующие интерфейсам, выделены маркером.

```
fast-epdg {
  swu {
    <config-name> {
      apn=
      ike=aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
      esp=aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!
      leftauth=eap
      leftsubnet=
      rightauth=eap-diameter
      rightsourceip=%epdg
    }
  }

  auth {
    interface =
    accounting =
    swm {
      app_id = swm
      realm =
      host =
      vendor_id =
      <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
      }
    }
  }

  swx {
    app_id = swx
    realm =
    host =
    vendor_id =
```

```

        <server-name> {
            priority =
            local =
            remote =
            proto =
        }
    }
s6b {
    app_id = s6b
    realm =
    host =
    vendor_id =
    <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
    }
}

tunnel {
    iface =
    pdn =
pgw {
gtp {
    mcc =
    mnc =
    tac =
    cid =
    enbid =
    realm =
    <server-name> {
        apn =
        priority =
        devname =
        devmode =
        subnet =
        qos {
            qci =
            mbr_ul =
            mbr_dl =
            gbr_ul =
            gbr_dl =
        }
gtp-c {
    local =
    remote =
}
gtp-u {
    local =

```

```
remote =  
}  
}  
}  
}  
}  
}  
}  
syslog {  
  daemon {  
    ike =  
    cfg =  
    lib =  
  }  
}  
}
```