

Содержание

Пример конфигурации интерфейсов	3
---------------------------------------	---

Пример конфигурации интерфейсов

Ниже приведен пример конфигурации интерфейсов:



- SWu
- SWm
- SWx
- S6b
- GTP
- GTP-C
- GTP-U

В примере блоки, соответствующие интерфейсам, выделены маркером.

```
fast-epdg {
  swu {
    <config-name> {
      apn=
      ike=aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
      esp=aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!
      leftsubnet=
    }
  }

  auth {
    interface =
    swm {
      app_id = swm
      realm =
      host =
      <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
      }
    }
  }

  swx {
    app_id = swx
    realm =
    host =
    <server-name> {
      priority =
      local =
      remote =
      proto =
    }
  }
}
```

```
    }  
s6b {  
    app_id = s6b  
    realm =  
    host =  
    <server-name> {  
        priority =  
        local =  
        remote =  
        proto =  
    }  
}  
  
tunnel {  
    iface =  
    pdn =  
pgw {  
gtp {  
    mcc =  
    mnc =  
    tac =  
    cid =  
    enbid =  
    realm =  
    <server-name> {  
        apn =  
        priority =  
        devname =  
        devmode =  
        subnet =  
        qos {  
            qci =  
            mbr_ul =  
            mbr_dl =  
            gbr_ul =  
            gbr_dl =  
        }  
    }  
gtp-c {  
    local =  
    remote =  
    }  
gtp-u {  
    local =  
    remote =  
    }  
    }  
    }  
}
```

```
syslog {  
    daemon {  
        ike =  
        cfg =  
        lib =  
    }  
}
```