

Содержание

10 Вопросы по работе DPI	3
---------------------------------------	----------

10 Вопросы по работе DPI

1. Как распределена нагрузка по ядрам процессора (12 ядер/2 кластера)?

Ядра распределены функционально между различными задачами dpi, чтобы они друг другу не мешали

2 и 7 отвечают за транзит трафика и сейчас мало нагружены, т.к. трафика мало посмотреть распределение функций можно командой:

```
ps -p `pidof fastdpi` H -o %cru,lwp,psr,comm
```

2. Почему есть ядра процессора не нагруженные (12е ядро не занято)?

В dpi есть сервисные функции: генерация netflow, clickstream, запись pcap, обработка управляющих команд и т.п.

Их нагрузка неравномерна и они могут кратковременно загружать ядро на 100%, поэтому им выделено отдельное ядро, чтобы они не помешали тому же транзиту

3. Почему одно ядро может быть загружено 100% при типовой нагрузке на DPI? На сервер не зайти, помогает только перезагрузка.

Всего скорее виной процесс kipmte, интерфейса удаленного контроля сервера ipmi, возможно не зарыли FW от внешних атак. Когда процесс загружает 100% ядро (любое) перестает работать softRAID, поэтому не возможно зайти на сервер. Так же есть статья по другим возможным причинам проблем с ipmi:

[Kipmte0 eating up to 99.8% cput on centos 6.4](#)

4. почему BGP одна сессия поднимается, а одна нет?

смотрим tcpdump
да и на интерфейсе у клиента mtu 9000
на одной сессии видим mss 1480
при sync, а на второй видим mss 8500
это говорит о том что у одного пира mtu на интерфейсе стандартное 1500
у второго задранное
на сессии у кого mss выше 1480 (там еще ip заголовок)
ставим настройки в MX

```
neighbor 95.167.18.57 {
traceoptions {
file as12389.log size 1m files 3;
}
description "=- RT AS12389 Upload =-";
import [ bogus-reject MM-IN ];
export REJECT-ALL;
peer-as 12389;
tcp-mss 1460;
}
tcp-mss 1460;
```