# Содержание

Лицензирование	. 3
Лицензирование СКАТ	. 3
Варианты поставки СКАТ	. 3
Пропускная способность	. 3
Функциональность	. 4
Апгрейд лицензии	. 5
Превышение параметров лицензии	
Резервная лицензия СКАТ	. 6
Просмотр информации об установленной лицензии	
Лицензирование СОРМ	
лицензирование COPM-2,3 осуществляется в зависимости от суммарного трафика	
(in+out):	. 6
Лицензирование СОРМ-3 для телефонии осуществляется в зависимости от абонентской	
базы:	. 7
Расчет оборудования для СОРМ-2,3	. 7

# Лицензирование

# Лицензирование СКАТ

Лицензирование CKAT DPI осуществляется в зависимости от варианта поставки, полосы и функциональности.

#### Варианты поставки СКАТ

СКАТ DPI может быть поставлен в двух вариантах:

- 1. АПК: АПК СКАТ miniDPI (с установленными лицензиями СКАТ-2-miniDPI, СКАТ-4-miniDPI) поставляюся только на минисерверах, комплектом. Комплектация лицензии: Complete. Возможность апгрейда лицензий (СКАТ-2-miniDPI, СКАТ-4-miniDPI), так же как и перенос лицензий на сервера x86 общего назначения отсутствуют.
- 2. Лицензия: представляет из себя ПО устанавливаемое на сервера х86 общего назначения.

### Пропускная способность

Лицензия бессрочная, не ограничена по времени. Техническая поддержка не включена в лицензию и оплачивается отдельно. Градация лицензий по полосе: **СКАТ DPI-6/10/20/40/60/80/100/120/140/200** 



Обратите внимание на требования к оборудованию!

В зависимости от схемы установки предполагаются следующие ограничения:

#### При установке "в разрыв"

- СКАТ-6 это ЗГбит/с входящего и ЗГбит/с исходящего трафика
- СКАТ-10 это 5Гбит/с входящего и 5Гбит/с исходящего трафика
- СКАТ-20 это 10Гбит/с входящего и 10Гбит/с исходящего трафика
- СКАТ-40 это 20Гбит/с входящего и 20Гбит/с исходящего трафика
- СКАТ-60 это 30Гбит/с входящего и 30Гбит/с исходящего трафика
- СКАТ-80 это 40Гбит/с входящего и 40Гбит/с исходящего трафика
- СКАТ-100 это 50Гбит/с входящего и 50Гбит/с исходящего трафика
- СКАТ-120 это 60Гбит/с входящего и 60Гбит/с исходящего трафика
- СКАТ-140 это 70Гбит/с входящего и 70Гбит/с исходящего трафика
- СКАТ-160 это 80Гбит/с входящего и 80Гбит/с исходящего трафика
- СКАТ-200 это 100Гбит/с входящего и 100Гбит/с исходящего трафика

Требуемая лицензия определяется по формуле max(in,out)\*2

#### При установке по схеме "зеркало"

- СКАТ-6 это 6Гбит/с входящего суммарного трафика на СКАТ DPI
- CKAT-10 это 10Гбит/с входящего суммарного трафика на CKAT DPI
- CKAT-20 это 20Гбит/с входящего суммарного трафика на CKAT DPI
- СКАТ-40 это 40Гбит/с входящего суммарного трафика на СКАТ DPI
- СКАТ-60 это 60Гбит/с входящего суммарного трафика на СКАТ DPI
- СКАТ-80 это 80Гбит/с входящего суммарного трафика на СКАТ DPI
- СКАТ-100 это 100Гбит/с входящего суммарного трафика на СКАТ DPI
- СКАТ-120 это 120Гбит/с входящего суммарного трафика на СКАТ DPI
- СКАТ-140 это 140Гбит/с входящего суммарного трафика на СКАТ DPI
- СКАТ-160 это 160Гбит/с входящего суммарного трафика на СКАТ DPI
- CKAT-200 это 200Гбит/с входящего суммарного трафика на CKAT DPI

#### **Функциональность**

Градация лицензий по функциональности: Entry/FLTR/Base/BRAS/Complete

опции	ENTRY	FLTR	BRAS	BASE	COMPLETE
Поддержка Bypass	✓	✓	✓	✓	✓
Фильтрация по реестру запрещенных сайтов	✓	✓	Опционально	✓	✓
Сбор и анализ статистики по протоколам и направлениям		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Разметка приоритета трафика в зависимости от протокола			Опционально	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Оптимизация использования внешних каналов доступа			Опционально	<b>✓</b>	4
Предфильтр СОРМ-2		✓		✓	✓
Уведомление абонентов и маркетинговые кампании			<b>√</b>	<b>✓</b>	4
Lawful interception, съемник для СОРМ-3		✓	✓	✓	✓
Распределение канала доступа между абонентами для IPv4 и IPV6			<b>√</b>		4
Блокировка и замена рекламы			Опционально		✓
Белый список и Captive Portal			✓		✓
Защита от DOS и DDOS атак			Опционально		✓
CG-NAT – Трансляция сетевых адресов			Опционально		✓
BRAS L3 (IPoE), Dual Stack IPv4/IPv6, поддержка Radius с функцией CoA			<b>√</b>		<b>✓</b>
BRAS L2 (PPPoE, DHCP), Dual Stack IPv4/IPv6			Опционально		<b>✓</b>
mini-Firewall для блокировки по определенным портам			Опционально		4
Подписка на обновления 1 год	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	✓
Модуль QoE (версия Lite)		✓	✓	✓	✓

## Апгрейд лицензии

При необходимости вы можете провести апгрейд лицензии (не относится к лицензиям АПК СКАТ miniDPI), тем самым расширив пропускную полосу или функционал. Обязательно учитывайте минимальные требования к оборудованию. Работы по апгрейду лицензии могут быть проведены исключительно в рамках действующей технической поддержки.



Обращаем ваше внимание, при апгрейде лицензии СКАТ DPI услуга технической поддержки не продлевается автоматически. Бесплатный период технической поддержки доступен исключительно при покупке лицензии.

## Превышение параметров лицензии

При превышении параметров лицензии по полосе DPI будет обрабатывать трафик до пределов пока заложенные резервы не будут исчерпаны, по их исчерпанию трафик будет пропущен без обработки. Ограничить полосу можно самостоятельно с помощью полисинга канала, это

актуально только при превышении суммарной полосы по портам над параметрами полосы лицензии.

VAS Experts оставляет за собой право отказать в технической поддержке или сопровождении проектов клиентам, которые не соблюдают лицензионные условия, в т.ч. превышают допустимый трафик (в том числе по данным встроенной системы мониторинга ошибок).

#### Резервная лицензия СКАТ

Для целей повышения отказоустойчивости решения рекомендуем резервировать основной сервер СКАТ. Схемы и описание резервирования для BRAS L3 и BRAS L2. Условия использования резервной лицензии:

- 1. Использование только в целях резервирования основного сервера
- 2. Постоянный пропуск трафика не более 5% от объема лицензии, с целью отслеживания работоспособности резервного сервера
- 3. Обработка всего трафика основного сервера только в случае аварии или проведения работ по обслуживанию основного сервера

#### Просмотр информации об установленной лицензии

Посмотреть данные по установленной лицензии вы можете выполнив команду, непосредственно на сервере:

cat /etc/dpi/fastdpi.lic

Так же эта информация доступна в web-интерфейсе GUI, в разделе "Информация о лицензии"

# Лицензирование СОРМ

# Лицензирование COPM-2,3 осуществляется в зависимости от суммарного трафика (in+out):

- Лицензия ИС СОРМ-2 до 1 Гбит/с (ШПД) 83 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-2 до 2 Гбит/с (ШПД) 83 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-2 до 4 Гбит/с (ШПД) 83 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-2 до 6 Гбит/с (ШПД) 83 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-2 до 10 Гбит/с (ШПД) 83 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-3 до 3 Гбит/с (ШПД) 573 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-3 до 6 Гбит/с (ШПД) 573 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-3 до 10 Гбит/с (ШПД) 573 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-3 до 20 Гбит/с (ШПД) 573 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-3 до 40 Гбит/с (ШПД) 573 приказ

# **Лицензирование СОРМ-3 для телефонии осуществляется в зависимости от абонентской базы:**

- Лицензия ИС СОРМ-3 до 10 000 абонентов (голос) 573 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-3 до 25 000 абонентов (голос) 573 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-3 до 50 000 абонентов (голос) 573 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-3 до 10 000 абонентов (голос) 86 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-3 до 25 000 абонентов (голос) 86 приказ
- Лицензия ИС СОРМ-3 до 50 000 абонентов (голос) 86 приказ

### Расчет оборудования для СОРМ-2,3

- СОРМ-2 в зависимости от пикового суммарного трафика
- СОРМ-3 в зависимости от среднесуточного трафика