

Содержание

- Работа с NAT Flow. Как найти абонента за NAT 3
 - Пример работы с abuse letters* 3
 - Шаг 1. Ищем в письме 3
 - Шаг 2. Ищем активность абонента в GUI СКАТ 4

Работа с NAT Flow. Как найти абонента за NAT

Для работы данной функциональности необходимы следующие **компоненты**:

1. Модуль QoE Stor
2. Интерфейс управления СКАТ DPI



Лицензии:

- СКАТ: CG-NAT — Трансляция сетевых адресов и выгрузка статистики в формате IPFIX
- QoE: Сбор статистики NAT Flow, сжатие, пользовательские фильтры

Описание настройки NAT Flow в QoE: [Конфигурация NAT Flow](#)

Пример работы с abuse letters

Ищем конкретного абонента, на которого пришел внешний abuse.

В письме с abuse, как правило, приведен "белый" адрес из NAT-пула, требуется понять кто из абонентов в известное время за этим NAT-пулом ходил на ресурс, где зафиксирована вирусная активность.

Нужно сделать **2 шага** — найти в abuse письме необходимые признаки и по ним в GUI СКАТ идентифицировать абонента.

Шаг 1. Ищем в письме

1. Адрес из своего NAT-пула (source IP).
2. Адрес атакуемого ресурса (destination IP)
3. Время активности на атакуемом ресурсе (с учетом часовых поясов!)

• Пример 1.

```
From: "EGP Abuse Dept." <abuse-notify@32977_45.199.184.208_45@abuse.espresso-gridpoint.net>
Date: Sun Feb 19 2023 18:37:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
To: "" <abuse@cloudinnovation.org>, <tech@cloudinnovation.org>
Subject: [ EGP Cloudblock RBL / 1676831816.32977 ] [ probe/scan/virus/trojan ] 45.199.184.208 (PTR: -) (ALERT: extremely problematic /24, 32-63 abusive hosts)
```

===== X-ARF Style Summary =====

```
Date: 2023-02-19T19:36:56+01:00
Source: 45.199.184.208
Type of Abuse: Portscan/Malware/Intrusion Attempts
Logs: 19:36:48.510541 rule 0/0(match): block in on vmx0: 45.199.184.208.42205 > 91.190.98.8.59891 Flags [S], seq 3517664982, win 0, options [mss 1412], length 0
-----To whom it may concern, 45.199.184.208 is reported to you for performing unwanted activities toward our
```

• Пример 2.

Below is an overview of recently recorded abusive activity from 45.195.93.8/32

Source IP / Targeted host / Issue processed @ / Log entry (see notes below)

```
* 45.195.93.8 tpc-022.mach3builders.nl 2023-01-30T15:45:15+01:00 15:45:12.435802 rule 0/0(match): block in on vmx0:
45.195.93.8.40422 > 91.190.98.11.445 Flags [S], seq 2611011070, win 0, options [mss 1412], length 0
* 45.195.93.8 tpc-022.mach3builders.nl 2023-01-30T15:45:14+01:00 15:45:11.870278 rule 0/0(match): block in on vmx0: 45.195.93.8.40422 > 91.190.98.11.445: Flags [S], seq 2611011070, win 0, options
[mss 1412], length 0
```

Еще из полезного в письме может быть:

1. Причина abuse

Date: 2023-02-27T00:53:34+01:00

Source: 45.199.184.192

Type of Abuse: Portscan/Malware/Intrusion Attempts

Logs: 00:53:29.425121 rule 0/0(match): block in on vmx0: 45.199.184.192.65001 > 91.190.98.8.59891: Flags [S], seq 3803861910, win 0, options [mss 1412], length 0

2. История abuse (если активность была неоднократной)

The reported IP address 45.199.184.192 is part of 45.199.184.0/24;
33 of this network's 256 IP addresses (12.89%) were abusive in the last 90 days

Host Last logged attempt (Netherlands time zone)

45.199.184.1 (2022-12-24T20:58:33+01:00)

45.199.184.3 (2023-01-22T18:20:44+01:00)

45.199.184.4 (2023-01-03T16:19:43+01:00)

45.199.184.13 (2022-12-22T06:00:34+01:00)

Это может помочь понять масштаб проблемы и выявлять аналогичные проблемы в сети.

Шаг 2. Ищем активность абонента в GUI SKAT


Задача — определить по логам, какой абонент за NAT-пулом (source IP), указанным в письме, в это время обращался к адресу destination IP.

Перед началом поиска стоит проверить 2 факта:


1. Данный NAT-пул заведен на CG-NAT SKAT.

The screenshot shows the VAS Experts GUI. On the left, the 'Services' menu is highlighted. The main panel displays the 'CGNAT' configuration. The 'Profile status' table lists several profiles, including 'office-test', 'nce', and 'CGNAT profile'. The 'CGNAT profile' is selected, and its configuration is shown in the 'Description' field. The 'Type' is set to 'CGNAT', and the 'NAT IP pool' is '187.86.164.0/27'. A red arrow points to the 'CGNAT' tab, and another red arrow points to the 'CGNAT profile' row in the table.

2. Время хранения логов NAT захватывает время abuse-активности. Посмотреть и настроить



Далее в GUI СКАТ необходимо открыть раздел NAT flow, выбрать период, завести source и destination IP.





С найденным абонентом нужно произвести необходимые действия для профилактики дальнейших abuse.