

Table of Contents

Конфигурация пользователя БД	3
------------------------------------	---

Конфигурация пользователя БД

По умолчанию для соединения с БД Кликхаус используется пользователь default и пустой пароль.

При необходимости вы можете задать пользователя и пароль.

Для этого на сервере, где установлен QoE Stor в файле /etc/clickhouse-server/users.xml в секции <users>

1. Установите пароль для пользователя default

```
<!-- Users and ACL. -->
<users>
  <!-- If user name was not specified, 'default' user is used
  <default>
    <!-- Password could be specified in plaintext or in SHA
    If you want to specify password in plaintext (not
    Example: <password>qwerty</password>.
    Password could be empty.
    If you want to specify SHA256, place it in 'password_sha256_hex'
    Example: <password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48
    Restrictions of SHA256: impossibility to connect t
    If you want to specify double SHA1, place it in 'password_double_sha1_hex'
    Example: <password_double_sha1_hex>e395796d6546b1k
    How to generate decent password:
    Execute: PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -
    In first line will be password and in second - cor
    How to generate double SHA1:
    Execute: PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -
    In first line will be password and in second - cor
    -->
    <password>vasexperts555</password>
    <!-- List of networks with open access.
```

2. Добавьте пользователя, например <vasexpert> и установите параметры networks, profile, quota такие же как и для пользователя default



В файле /etc/clickhouse-client/config.xml в секции <config> добавьте параметры <user> и <password>



В drciui2 в раздел конфигурации установите имя пользователя и пароль для подключения к базе данных Кликхаус

