

# Содержание

Конфигурация пользователя БД .....	3
------------------------------------	---



# Конфигурация пользователя БД

По умолчанию для соединения с БД Кликхаус используется пользователь default и пустой пароль.

При необходимости вы можете задать пользователя и пароль.

Для этого на сервере, где установлен QoE Stor в файле /etc/clickhouse-server/users.xml в секции <users>

## 1. Установите пароль для пользователя default

```
<!-- Users and ACL. -->
<users>
  <!-- If user name was not specified, 'default' user is used
  <default>
    <!-- Password could be specified in plaintext or in SHA

    If you want to specify password in plaintext (not
    Example: <password>qwerty</password>.
    Password could be empty.

    If you want to specify SHA256, place it in 'password_sha256_hex'
    Example: <password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48
    Restrictions of SHA256: impossibility to connect t

    If you want to specify double SHA1, place it in 'password_double_sha1_hex'
    Example: <password_double_sha1_hex>e395796d6546b1k

    How to generate decent password:
    Execute: PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -
    In first line will be password and in second - cor

    How to generate double SHA1:
    Execute: PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -
    In first line will be password and in second - cor
  -->
  <password>vasexperts555</password>

  <!-- List of networks with open access.
```

## 2. Добавьте пользователя, например <vasexpert> и установите параметры networks, profile, quota такие же как и для пользователя default

```
76 | All results of DNS requests are cached till server
77 | -->
78 | <networks incl="networks" replace="replace">
79 | <ip>::/0</ip>
80 | </networks>
81 |
82 | <!-- Settings profile for user. -->
83 | <profile>default</profile>
84 |
85 | <!-- Quota for user. -->
86 | <quota>default</quota>
87 | </default>
88 | <vasexpert>
89 | <password>vasel23</password>
90 | <networks incl="networks" replace="replace">
91 | <ip>::/0</ip>
92 | </networks>
93 | <profile>default</profile>
94 | <quota>default</quota>
95 | </vasexpert>
96 | </users>
97 |
```

В файле /etc/clickhouse-client/config.xml в секции <config> добавьте параметры <user> и <password>

```
1 <!-- Config set into /etc/clickhouse-client/. It's used if no ot  
2 <config>  
3 <openssl>  
4 <client> <!-- Used for connection to server's secure tcp  
5 <loadDefaultCAFile>true</loadDefaultCAFile>  
6 <cacheSessions>true</cacheSessions>  
7 <disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>  
8 <preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>  
9 <!-- Use for self-signed: <verificationMode>none</ver  
10 <invalidCertificateHandler>  
11 <!-- Use for self-signed: <name>AcceptCertificate  
12 <name>RejectCertificateHandler</name>  
13 </invalidCertificateHandler>  
14 </client>  
15 </openssl>  
16 <!--  
17 It's a custom prompt settings for the clickhouse-client  
18 Possible macros:  
19 {host}  
20 {port}  
21 {user}  
22 {database}  
23 {display_name}  
24 Terminal colors: https://misc.flogisoft.com/bash/tip\_color  
25 See also: https://wiki.hackzine.org/development/misc/readme  
26 ==>  
27 <prompt_by_server_display_name>  
28 <default>{display_name} :) </default>  
29 <test>{display_name} \x01\xe[1;32m\x02:)\x01\xe[0m\x02 </t  
30 <production>{display_name} \x01\xe[1;31m\x02:)\x01\xe[0m\x0  
31 </prompt_by_server_display_name>  
32  
33 <user>vasexpert</user> ←  
34 <password>vasel23</password> ←  
35 </config>
```

В driui2 в раздел конфигурации установите имя пользователя и пароль для подключения к базе данных Кликхаус

