

Table of Contents

Инсталляция и обновление	3
Инсталляция	3
Обновление	4
Обновление на CentOS 7	4
Деинсталляция (полное удаление)	6

Инсталляция и обновление

Инсталляция

Перед инсталляцией:

1. Перед установкой или обновлением проверьте наличие интернета. Запуски скриптов выполняйте из под root или sudo.
2. Проверьте правильность установки времени и временной зоны на сервере. При необходимости поправьте и перезапустите сервер.

Процесс инсталляции:



Важно!

Не отключайте стандартный firewall-cmd. Скрипт установки использует его для самонастройки.

Не используйте команду yum update fastor. Устанавливайте / обновляйте скриптом ниже.

Для установки или обновления в автоматическом режиме, выполнить последовательно:

1. Выполнить скрипт fastor-rpm_install.sh:

```
source <(curl https://vasexperts.ru/install/fastor-rpm_install.sh)
```

Будет произведена установка rpm-пакетов: ipfixreceiver, clickhouse, fastor. Будет произведена автоматическая настройка согласно конфигурации.

2. Перезапустить SSH-терминал. Нужно, чтобы стали доступны алиасы команд.
3. Выполнить команду для обновления схемы БД:

```
fastor-db-scheme
```

В некоторых системах БД стартует очень медленно (от нескольких минут до нескольких десятков минут, особенно в системах с длительным хранением данных) и при обновлении может возникнуть ошибка вида

```
ERROR: while updating DB scheme
```



Дождитесь запуска БД. Статус запуска можно проверять по логам tail, они расположены по пути /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log, либо попробовать запустить клиент clickhouse-client — если есть соединение, значит БД стартовала и готова к подключениям.

После старта БД выполните команду

fastor-db-scheme



Это страшает случаи, когда схема не успеваает обновиться в результате долгого перезапуска БД.

Обновление

Если у вас большой объем принимаемых данных, перед обновлением рекомендуется

1. Остановить ресиверы

```
fastor-stop
```

2. Дождаться завершения вставок в БД

```
clickhouse-client --query="select * from system.processes sp where sp.query like 'insert into%'" | wc -l
```

3. Остановить БД

```
fastor-db-stop
```

4. Выполнить скрипт fastor-rpm_install.sh:

```
source <(curl https://vasexperts.ru/install/fastor-rpm_install.sh)
```

Обновление на CentOS 7



Внимание! Данная инструкция актуальна **только для CentOS 7**. Если у вас CentOS 8 или VEOS, игнорируйте эту инструкцию.

Ввиду определённых ограничений в ClickHouse, необходимо было внести изменения в зависимости нашего пакета fastor. Эти изменения позволили обеспечить корректную работу пакета на операционных системах CentOS 8 и VEOS, но могут вызвать проблемы на CentOS 7 из-за невозможности обработки указанных зависимостей.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Если у вас принимаются большие объемы данных, перед обновлением рекомендуется:

1. Остановить ресиверы:

```
fastor-stop
```

2. Дождаться завершения вставок в БД:

```
clickhouse-client --query="select * from system.processes sp where sp.query like 'insert into%' | wc -l
```

3. Остановить БД:

```
fastor-db-stop
```

Шаг 2. Очистить кеш yum:

```
yum clean all
```

Шаг 3. Выполнить скрипт инсталляции, чтобы обновить репозитории:

```
source <(curl https://vasexperts.ru/install/fastor-rpm_install.sh)
```



Скрипт не будет выполнен до конца. В выводе скрипта будут содержаться ошибки о том, что невозможно разрешить зависимости ClickHouse.

Шаг 4. Проверить вывод команды:

```
rpm -qa | grep clickhouse
```

Если в выводе у всех пакетов разное состояние:

```
clickhouse-client-23.4.2.11-1.x86_64
clickhouse-server-23.4.2.11-1.x86_64
clickhouse-common-static-23.4.2.11-1.x86_64
```

то нужно удалить эти пакеты:

```
rpm -e fastor clickhouse-client-23.4.2.11-1.x86_64 clickhouse-server-23.4.2.11-1.x86_64 clickhouse-common-static-23.4.2.11-1.x86_64
```

Шаг 5. Обновить ClickHouse:

```
yum install clickhouse-common-static-24.2.2.71 clickhouse-server-24.2.2.71 clickhouse-client-24.2.2.71
```



Версии пакетов должны быть такими же, как в указанной команде

Шаг 6. Если в файле `/usr/lib/systemd/system/clickhouse-server.service` содержится параметр `TimeoutStartSec=0` — нужно его убрать. Это влияет на запуск ClickHouse на CentOS 7.

Затем выполнить команду

```
systemctl daemon-reload
```

Шаг 7. Установить последнюю версию fastor:

```
yum install fastor
```

Шаг 8. Перезапустить ClickHouse в режиме восстановления:

```
fastor-db-restart-repair
```

Шаг 9. Обновить схему БД:

```
fastor-db-scheme
```

Шаг 10. Восстановить .env файл:

```
mv "/var/goestor/backend/.env.rpmshave" "/var/goestor/backend/.env"
```

Шаг 11. Перезапустить ресиверы:

```
fastor-restart
```

Деинсталляция (полное удаление)



Внимание! Деинсталляция приведет к полному удалению данных!

В некоторых случаях требуется полностью удалить QoE Stor (например, если продукт был установлен на тестовый DPI или на другой сервер по ошибке).

Для полного удаления выполните скрипт деинсталляции `fastor-rpm_uninstall.sh`:

```
source <(curl https://vasexperts.ru/install/fastor-rpm_uninstall.sh)
```

Будет произведено удаление пакетов: `ipfixreceiver`, `clickhouse`, `fastor`. А также **полное** удаление данных!