Table of Contents

2 Backups	3
Configuration	3

2 Backups

To go to the DB and FS settings section, open the Administrator menu item, section **«Backup settings»**.

\checkmark	VAS Experts	=	Администратор > Конфигурация GUI	😠 d ³⁶ d ³⁶	
По	40K	×	🛙 Сохранить 🖽	2 🗳 Форма 🔶 Редактор	
8	Управление DPI	~	ВС Настройки	В Ностройки резервного колирования	
			Общие	Включить резервное копирование БД (BACKUP_DB_ENABLED)	
100	Управление PCRF	~	Интервалы джобов		Ø
-	QoE аналитика	~	QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)	Временной интервал резервного копирования БД, часы (BACKUP_DB_INTERVAL_HOURS)	
~	Canaucu VAS cloud		QoE Stor: Настройки времени жизни БД	24	-
	00000000000		QoE Stor: Настройки дисков	Путь для сохранения бакалов БД (ВАСКИР_DB_PATH) Investigative Investigation	۲
යිං	Администратор	^	настройки SMTP	rearupous_ouunupou	
	Оборудование		Системные	время удаления старых бэколов БД, часы (вАСКИР_DB_DELETE_OLD_INTERVAL) 0	۲
	Пользователи		Подключение к БД МуSql	Включение резервного копирования файлов (BACKUP_FS_ENABLED)	
	Роли		настройки пуш-нотификаций	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	۲
1	Kowdervoques GUI		Настройки SSO-авторизации	Временной интервал резервного колирования файлов, часы (BACKUP_FS_INTERVAL_HOURS)	-
	Dece Dill	-	Настройки карты	24	0
	Обновление GUI		ностройки VasCloud	Путь для сохранения бакапов файлов (ВАСКИР_F5_PATH) Iveridpiul2_backup#s	®
	Конфигурация QoE Stor		настрояки кластера	Время удаления старык бакапов файлов, часы (BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL)	
	Логи QoE Stor		построики резервного копирования	0	۲
>_	SSH терминал устройства	v		хост удоленного сервера для хранения резервных калий (BACKUP_SCP_HOST)	۲
				Порт удоленного сервера для хранения резервных копий (ВАСКUP_SCP_PCRT) 22	0
				хиня пользователя для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_USER)	®
Versi	on 2.25.9 B			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Configuration

Enable DB backup

To enable backup, select "Enabled".

настройки SMTP		
Системные	время удаления старых озкапов b.д. часы (ВАСКUP_DB_DELETE_OLD_INTERVAL) 0	0
Подключение к БД Му5ql	Включение резервного копирования файлов (BACKUP_FS_ENABLED)	
Настройки пуш-нотификаций	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
Настройки SSO-авторизации	Отключено	
Настройки карты	включено	0
Настройки VasCloud		0
Настройки кластера	/var/dplu/2_backup/fs	_
Настройки резервного копирования	Время удаления старых бэкапов файлов, часы (BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL) 0	0

Specify the following settings

- Backup DB time interval, hours. (Default value 24)
- Backup DB save path. (Default path: /var/dpiui2_backup/db)
- Delete old DB backups interval, hours. (Default value 0)



Enable FS backup

	В резервную	копию	файлов	попадают	файлы	.env	И	содержимое	папки	
TOIC	/var/dpiui2/backend/storage									

Что бы включить резервное копирование файлов, выберите "Включено".

Настройки SMTP		
Системные	время удаления старых вэкапов БД, часы (ВАСКUP_DB_DELETE_OLD_INTERVAL) 0	
Подключение к БД MySql	Включение резервного копирования файлов (BACKUP_FS_ENABLED)	
Настройки пуш-нотификаций		0
Настройки SSO-авторизации	Отключено	
Настройки карты	ВКЛЮЧЕНО	C
Настройки VasCloud		0
Настройки кластера	/var/dplui2_backup/fs	-
Настройки резервного копирования	Вреня удаления старых бэкапов файлов, часы (BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL) о	0

Укажите следующие настройки

- Временной интервал резервного копирования файлов, в часах. (Default value 24)
- Путь для сохранения бэкапов файлов. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)
- Время удаления старых бэкапов файлов, в часах. (Default value 0)

При установке значения "О" старые бэкапы не будут удалены.

Настройки для хранения резервных копий на удаленном сервере

- Хост удаленного сервера для хранения резервных копий.
- Порт удаленного сервера для хранения резервных копий.
- Имя пользователя для хранения резервных копий.
- Пароль для хранения резервных копий.

SCP будет использовать авторизацию по ключу, если пароль не задан.

• Путь для хранения резервных копий БД на удаленном сервере. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/db)



Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке

• Путь для хранения резервных копий файлов на удаленном сервере. (Путь по умолчанию: /var/dpiui2_backup/fs)



Папка должна существовать. У пользователя должны быть права доступа к этой папке

Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку «Сохранить».

• Сохраните текущие настройки.

Подключение к БД MySql	Включение резервного копирования файлов (BACKUP_FS_ENABLED)	
Настройки пуш-нотификаций		0
Настройки SSO-авторизации	Отключено	
Настройки карты	Включено	Ø
Настройки VasCloud	and the second sec	0
Настройки кластера	/var/dpiul2_backup/rs	-
Настройки резервного копирования	Время удаления старых бэкапов файлов, часы (BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL) 0	0