

Table of Contents

Проблемы и решения	3
При тестировании "Уведомление абонентов" услуга после перенаправления абонента не отключается и в итоге абонент со всех страниц кроме https перенаправляется на странице уведомления	3
Подскажите, как можно реализовать логику удаления услуги на web-сервере, если нежелательно маршрутизировать трафик на него через СКАТ?	3
У нас наблюдаются проблемы с сервисом "уведомление". У абонентов продолжает открываться "информационная страничка", хотя в fastdpi сервис снимается с данного ip по первому обращению. Очевидно, что имеет место кеширование в браузере - открытие/закрытие браузера помогает. Но, очень досаждают абонентам, невозможно пользоваться сервисом.	3

Проблемы и решения

При тестировании "Уведомление абонентов" услуга после перенаправления абонента не отключается и в итоге абонент со всех страниц кроме https перенаправляется на странице уведомления

Причина постоянной переадресации абонента на страницу нотификации следующая - DPI не видит прохождения переадресации на www-сайт с уведомлением, поэтому не сбрасывает состояние услуги. Для того что бы сброс происходил автоматически, трафик на www-сервер должен проходить через DPI.

Подскажите, как можно реализовать логику удаления услуги на web-сервере, если нежелательно маршрутизировать трафик на него через СКАТ?

Для сброса сервиса уведомления абонента, на веб сервере после показа страницы, необходимо выдать команду на DPI:

```
fdpi_ctrl del --service 6 --ip <ip или логин>
```

Например:

```
fdpi_ctrl del --service 6 --ip 192.168.0.1
```

для этого можно использовать:

[Удаленное управление DPI](#)

У нас наблюдаются проблемы с сервисом "уведомление". У абонентов продолжает открываться "информационная страничка", хотя в fastdpi сервис снимается с данного ip по первому обращению. Очевидно, что имеет место кеширование в браузере - открытие/закрытие браузера помогает. Но, очень досаждаёт абонентам, невозможно пользоваться сервисом.

Нужно запретить кеширование странички на которую происходит переадресация, варианты:
1) на web сервере

```
Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate  
Pragma: no-cache
```

2) добавить ? в url параметра ntf_server - он будет разный от раза к разу

```
ntf_server=192.168.0.18/ntf?
```

о параметре `ntf_server`